

Кінцевики/фітинги та затискні обойми для гумових парових шлангів - типу DIXON™ BOSS™

Кінцевики MS BOSS™
Парові фітинги з зовнішньою різьбою, типу BOSS™
Матеріал: сталь / оцинкований чавун, нержавіюча сталь AISI 316, латунь

Робочий тиск: 18 бар (+210°C) - насичена пара,

інші застосування: для підбору прохання консультивайтесь з компанією Tubes International

Робоча температура: до +230°C

Кінцевики з кінцевою зовнішньою різьбою BSPT і NPT для парових гумових шлангів, з гофрованим хвостовиком (ялинкою) для шлангу, з фіксуючим замком. Ущільнення по кінчній різьбі BSPT або NPT за допомогою ущільнювача (наприклад, тефлонової стрічки). Виготовлені зі сталі або оцинкованого чавуну, нержавіючої сталі (ливої сталі), латуні. Для монтажу за допомогою парових затискних обійм SBC. (типу BOSS™).

Внутрішній діаметр шлангу		розмір різьби	матеріал	номенклатура	виробника	зображення
[дюйм]	[мм]					
1/4"	6	BSPT 1/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-04-04	MSAA	
		BSPT 3/8"	Оцинкована сталь	DX-MS-06-04	MSBA	
3/8"	10	BSPT 3/8"	Оцинкована сталь	DX-MS-06-06	MSCA	
		BSPT 1/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-04-08	MS8X4A	
1/2"	13	BSPT 3/8"	Оцинкована сталь	DX-MS-06-08	MS8X6A	
		BSPT 1/2"	Оцинкована сталь	DX-MS-08-08	MS1A	
		BSPT 3/4"	сталь AISI 316	DX-MS-08-08-SS	RMS1A	
		BSPT 1/2"	Оцинкована сталь	DX-MS-12-08	MS8X12A	
3/4"	19	BSPT 1/2"	Оцинкована сталь	DX-MS-08-12	MS12X8A	
		BSPT 3/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-12-12	MS6A	
		BSPT 1"	сталь AISI 316	DX-MS-12-12-SS	RMS6A	
1"	25	BSPT 3/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-16-12	MS12X16A	
		BSPT 1"	Оцинкована сталь	DX-MS-16-16	MS11A	
		BSPT 1"	сталь AISI 316	DX-MS-16-16-SS	RMS11A	
1.1/4"	32	BSPT 1.1/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-20-20	MS16A	
1.1/2"	38	BSPT 1.1/2"	сталь AISI 316	DX-MS-20-20-SS	RMS16A	
2"	50 ÷ 51	BSPT 2"	Оцинкована сталь	DX-MS-24-24	MS21A	
			сталь AISI 316	DX-MS-24-24-SS	RMS21A	
3"	75 ÷ 76	BSPT 3"	Оцинкована сталь	DX-MS-32-32	MS26A	
			сталь AISI 316	DX-MS-32-32-SS	RMS26A	
4"	100 ÷ 102	BSPT 4"	оцинкований чавун	DX-MS-48-48	MS36A	
			оцинкований чавун	DX-MS-64-64	MS46A	
1/4"	6	NPT 1/8"	Оцинкована сталь	DX-MS-02-04-NPT	MS4X2	
			Оцинкована сталь	DX-MS-04-04-NPT	MSA	
			Оцинкована сталь	DX-MS-06-04-NPT	MSB	
3/8"	10	NPT 1/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-04-06-NPT	MS6X4	
			Оцинкована сталь	DX-MS-06-06-NPT	MSC	
			Оцинкована сталь	DX-MS-08-06-NPT	MS6X8	
1/2"	13	NPT 1/2"	Оцинкована сталь	DX-MS-04-08-NPT	MS8X4	
			Оцинкована сталь	DX-MS-06-08-NPT	MS8X6	
			Оцинкована сталь	DX-MS-08-08-NPT	MS1	
			сталь AISI 316	DX-MS-08-08-SS-NPT	RMS1	
3/4"	19	NPT 3/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-12-08-NPT	MS8X12	
			Оцинкована сталь	DX-MS-08-12-NPT	MS12X8	
			Оцинкована сталь	DX-MS-12-12-NPT	MS6	
1"	25	NPT 1"	сталь AISI 316	DX-MS-12-12-SS-NPT	RMS6	
			латунь	DX-MS-12-12-B-NPT	BMS6	
			Оцинкована сталь	DX-MS-16-12-NPT	MS12X16	
1.1/4"	32	NPT 1.1/4"	Оцинкована сталь	DX-MS-12-16-NPT	MS16X12	
			Оцинкована сталь	DX-MS-16-16-NPT	MS11	
			латунь	DX-MS-16-16-SS-NPT	RMS11	
1.1/2"	38	NPT 1.1/2"	латунь	DX-MS-16-16-B-NPT	BMS11	
			оцинкований чавун	DX-MS-20-20-NPT	MS16	
			сталь AISI 316	DX-MS-20-20-SS-NPT	RMS16	
2"	50 ÷ 51	NPT 2"	оцинкований чавун	DX-MS-20-20-B-NPT	BMS16	
			сталь AISI 316	DX-MS-24-24-NPT	MS21	
			латунь	DX-MS-24-24-SS-NPT	RMS21	
2.1/2"	63 ÷ 65	NPT 2.1/2"	латунь	DX-MS-24-24-B-NPT	BMS21	
			оцинкований чавун	DX-MS-32-32-NPT	MS26	
			сталь AISI 316	DX-MS-32-32-SS-NPT	RMS26	
3"	75 ÷ 76	NPT 3"	латунь	DX-MS-32-32-B-NPT	BMS26	
			Оцинкований чавун	DX-MS-40-40-NPT	MS31	
			сталь AISI 316	DX-MS-40-40-SS-NPT	RMS31	
4"	100 ÷ 102	NPT 4"	Оцинкований чавун	DX-MS-48-48-NPT	MS36	
			сталь AISI 316	DX-MS-48-48-SS-NPT	RMS36	
			Оцинкований чавун	DX-MS-64-64-NPT	MS46	
			сталь AISI 316	DX-MS-64-64-SS-NPT	RMS46	