







**Кінцевики/фітинги та обойми для гумових парових шлангів - типу DIXON™ BOSS™**

**Затискні обойми SBC BOSS™ (1.1/2" – 6")**
**Обойми для кріплення кінцевиків до гумових парових шлангів, типу BOSS**
**Матеріал:** оцинкований чавун, нержавіюча сталь AISI 316,

**Робочий тиск:** 18 бар (+210°C) - насичена пара, інші застосування: допомоги з підбором зможуть фахівці у компанії Tubes International

**Робоча температура:** до +230°C

Обойми виготовляються з оцинкованого чавуну, нержавіючої сталі AISI 316 (лита сталь) і латуні, на болтах, з кликами для фіксації (за замок) фітингу. Призначені в першу чергу для кріплення парових кінцевиків типу GF і MS BOSS™ до гумових парових шлангів. Затискна обойма повинна бути точно підібрана як за розміром (внутрішнім діаметром) шлангу, так і за фактичним зовнішнім діаметром шлангу. Встановлюйте відповідно до інструкції (IT-40). Встановлювально-монтажні роботи слід відповідно до інструкції (IT-40). Протягом терміну служби обойму слід періодично перевіряти і за необхідності затягувати/дотягувати.

Внутрішній діаметр шлангу		Діапазон внутрішнього діаметру шлангу [мм]		Діапазон зовнішнього діаметру шлангу [дюйм]		Тип	матеріал обойми	номенклатура	позначення виробника	Зображення
[дюйми]	[мм]	MIN	MAX	MIN	MAX					
1.1/2"	38	46,0	50,8	1.13/16"	2"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-24-46-51	BU22	 4 Гвинти, 2 клики (DX-SBC4-32-59-64)
		50,8	54,0	2"	2.1/8"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-24-51-54	212	
		50,8	56,4	2"	2.7/32"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-24-51-56	B22	
		52,4	57,2	2.1/16"	2.1/4"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-24-52-57	225	
		55,6	60,3	2.3/16"	2.3/8"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун сталь AISI 316	DX-SBC4-24-55-60 DX-SBC4-24-55-60-SS	BU24 RBU24	
		60,3	65,1	2.3/8"	2.9/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун сталь AISI 316	DX-SBC4-24-60-65 DX-SBC4-24-60-65-SS	B24 RB24	
		65,1	69,9	2.9/16"	2.3/4"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-24-65-70	B25	
2"	50 + 51	57,2	63,5	2.1/4"	2.1/2"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-32-57-63*	250	 4 Гвинти, 4 клики
		59,5	64,3	2.11/32"	2.17/32"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-32-59-64	BU28	
		63,5	69,9	2.1/2"	2.34"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-32-64-70*	275	
		63,5	70,6	2.1/2"	2.25/32"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун сталь AISI 316	DX-SBC4-32-63-71 DX-SBC4-32-63-71-SS	BU29 RBU29	
		69,9	77,8	2.3/4"	3.1/16"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-32-70-77*	306	
		69,9	77,8	2.3/4"	3.1/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун сталь AISI 316	DX-SBC4-32-70-78 DX-SBC4-32-70-78-SS	B29 RB29	
		78,6	87,3	3.3/32"	3.7/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-32-78-87	B30	
2.1/2"	63 + 65	77,8	88,9	3.1/16"	3.1/2"	4 шруби, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-40-78-89	350	 6 Гвинтів, 3 клики (DX-SBC6-64-117-127)
		78,6	87,3	3.3/32"	3.7/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-40-78-87	BU34	
		88,9	100,0	3.1/2"	3.15/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-40-89-100	B34	
3"	75 + 76	88,9	95,3	3.1/2"	3.3/4"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-89-95	375	 6 Гвинтів, 6 кликів (DX-SBC6-96-175-187)
		88,9	100,0	3.1/2"	3.15/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-89-100	BU35	
		95,3	101,6	3.3/4"	4"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-95-101	401	
		96,8	103,2	3.13/16"	4.1/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-96-103	B35	
		101,6	106,4	4"	4.3/16"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-102-106	418	
		103,2	112,7	4.1/16"	4.7/16"	4 гвинти, 2 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-103-113	B39	
		106,4	114,3	4.3/16"	4.1/2"	4 гвинти, 4 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC4-48-106-114	450	
4"	100 + 102	108,0	122,2	4.1/4"	4.13/16"	6 гвинтів, 3 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC6-48-108-122	BS39	 6 Гвинтів, 6 кликів (DX-SBC6-96-175-187)
		117,5	127,0	4.5/8"	5"	6 гвинтів, 3 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC6-64-117-127	B45	
		123,8	133,4	4.7/8"	5.1/4"	6 гвинтів, 3 клики	оцинкований чавун	DX-SBC6-64-123-133	BS49	
		133,4	142,1	5.1/4"	5.19/32"	6 гвинтів, 3 клики	оцинкований чавун	DX-SBC6-64-133-142	BU49	
6"	150 + 152	140,5	150,8	5.17/32"	5.15/16"	6 гвинтів, 3 клики	оцинкований чавун	DX-SBC6-64-140-151	B49	 6 Гвинтів, 6 кликів (DX-SBC6-96-175-187)
		174,6	187,3	6.7/8"	7.3/8"	6 гвинтів, 6 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC6-96-175-187	750	
		190,5	203,2	7.1/2"	8"	6 гвинтів, 6 кликів	оцинкований чавун	DX-SBC6-96-191-203	850	

\* - Примітка: Через зменшену конструкцію замка 2' кінцевика (DX-GB-20, DX-GB-20-SS і комплектних кінцевиків GF: DX GF-32-32, DX GF-32-32-SS, DX GF-32-32-32-NPT, DX GF-32-32-32-SS-NPT) - не використовуйте з цими фітингами 2' затискачі **SBC з 4-ма кликами**.: DX-SBC4-32-57-63, DX-SBC4-32-64-70 та DX-SBC4-32-70-77\*.