


Швидко роз'ємні з'єднання DYROS - серія 30, 40

Серія 30, 40
Швидко роз'ємні з'єднання із американським профілем

Діаметр проходу: 6 мм - серія DYROS 30
9 мм - серія DYROS 40

Робочий тиск: 15 бар

Робоча температура: від -25°C до +200°C (Viton)

Матеріал: латунь (корпус мамки, приєднання, втулка, клапан і втикова частина), сталь нержавіюча (пружина, кільце, кульки)

Швидко роз'ємні з'єднання для прес-форм – односторонньо і двосторонньо відсікаючі та з вільним проходом. Широко застосовуються для охолоджуючих рідин у переробці пластмас, в установках стисненого повітря, для балонів з технічними газами, в багатьох інших галузях техніки. Клапани з'єднувачів забезпечують герметичність при дуже низьких тисках. Особливої уваги заслугове конструкція пружини клапану, яка разом з ущільнювальною тарілкою становить роз'ємний елемент. Це рішення є унікальним на тлі технічних рішень конкурентів, де ці елементи утворюють єдине ціле. Наявність двох незалежних елементів має велике значення з точки зору довговічності з'єднання і його надійності в ситуаціях застосування в ливарних формах та інших пристроях, де можуть виникати вібрації.

За запитом доступні версії:

- з нержавіючої сталі (втикова частина),
- з антикорозійним цинковим покриттям STANNIZATION (версія H),
- із захистом втулки мамки від від'єднання SAFETY CONNECTOR (версія S),
- з кольоровою втулкою мамки і кольоровими пластиковими кільцями втикової частини (червоний – R і синій – B), - з самозатискними кінцевиками під шланг PUSH-ON.

Мамка із закінченням під шланг	номенклатура (із клапаном)	номенклатура (без клапану)	серія	діаметр внутрішній шлангу [мм]	прохід [мм]	L [мм]
	DY-LK314	DY-LK314-OV	30	6,3	4	51
	DY-LK315	DY-LK315-OV		8	6	51
	DY-LK316	DY-LK316-OV		9,5	6	51
	DY-LK318	DY-LK318-OV		12,7	6	51
	DY-LK416	DY-LK416-OV	40	9,5	7	61
	DY-LK411	DY-LK411-OV		11	9	61
	DY-LK418	DY-LK418-OV		12,7	9	61
	DY-LK458	DY-LK458-OV		15,85	9	61

Мамка 90° із закінченням під шланг	номенклатура (із клапаном)	номенклатура (без клапану)	серія	діаметр внутрішній шлангу [мм]	прохід [мм]	L [мм]
	DY-VK314-90	DY-VK314-90-OV	30	6,3	4	39
	DY-VK315-90	DY-VK315-90-OV		8	6	39
	DY-VK316-90	DY-VK316-90-OV		9,5	6	39
	DY-VK411-90	DY-VK411-90-OV	40	11	9	51
	DY-VK418-90	DY-VK418-90-OV		12,7	9	51