


**Швидко роз'ємні з'єднання DYROS - серія 6, 90, 80**

**Серія 6, 90, 80**
**Швидко роз'ємні з'єднання із європейським профілем**

**Діаметр проходу:** 6 мм - серія DYROS 6  
 9 мм - серія DYROS 90  
 13 мм - серія DYROS 80

**Робочий тиск:** 15 бар

**Робоча темп.:** від -25°C для +200°C (Viton)

**Матеріал:** латунь (корпус мамки, приєднання, втулка, клапан і втикова частина), сталь нержавіюча (пружина, кільце, кульки)

Швидко роз'ємні з'єднання для прес-форм – односторонньо і двосторонньо відсікаючі та з вільним проходом. Широко застосовуються для охолоджуючих рідин у переробці пластмас, в установках стисненого повітря, для балонів з технічними газами, в багатьох інших галузях техніки. Клапани з'єднувачів забезпечують герметичність при дуже низьких тисках. Особливої уваги заслуговує конструкція пружини клапану, яка разом з ущільнювальною тарілкою становить роз'ємний елемент. Це рішення є унікальним на тлі технічних рішень конкурентів, де ці елементи утворюють єдине ціле. Наявність двох незалежних елементів має велике значення з точки зору довговічності з'єднання і його надійності в ситуаціях застосування в ливарних формах та інших пристроях, де можуть виникати вібрації.

За запитом доступні версії:

- зі нержавіючої сталі (втикова частина),
- з антикорозійним цинковим покриттям STANNIZATION (версія H),
- із захистом втулки мамки від роз'єднання SAFETY CONNECTOR (версія S),
- з кольоровою втулкою мамки і кольоровими пластиковими кільцями втикової частини (червоний – R і синій – B),
- з самозатискними кінцевиками під шланг PUSH-ON.

Мамка із закінченням під шланг	номенклатура (із клапаном)	номенклатура (без клапану)	серія	діаметр внутрішній шлангу [мм]	прохід [мм]	L [мм]
		DY-LK614		DY-LK614-OV	6	6,3
	DY-LK615	DY-LK615-OV	8	6		53
	DY-LK616	DY-LK616-OV	9,5	6		53
	DY-LK618	DY-LK618-OV	12,7	6		53
	DY-LK916	DY-LK916-OV	90	9,5	7	53
	DY-LK911	DY-LK911-OV		11	9	61
	DY-LK918	DY-LK918-OV		12,7	9	61
	DY-LK958	DY-LK958-OV	80	15,85	9	61
	DY-LK818	DY-LK818-OV		12,7	13	92
	DY-LK819	DY-LK819-OV		19	13	92

Мамка 90° із закінченням під шланг	номенклатура (із клапаном)	номенклатура (без клапану)	серія	діаметр внутрішній шлангу [мм]	прохід [мм]	L [мм]
		DY-VK614-90		DY-VK614-90-OV	6	6,3
	DY-VK615-90	DY-VK615-90-OV	8	6		41
	DY-VK616-90	DY-VK616-90-OV	9,5	6		41
	DY-VK911-90	DY-VK911-90-OV	90	11	9	51
	DY-VK918-90	DY-VK918-90-OV		12,7	9	51
	DY-VK819-90	DY-VK819-90-OV	80	19	13	82