

Універсальні шланги для паливно-мастильних матеріалів
АН 1
**Масляний і бензиновий шланг у сталевому
обплетенні**
Матеріал шлангу: чорної гуми NBR

Армування: зовнішнє дротяне обплетення
з оцинкованої сталі

Робоча температура: від -35°C до +90°C
(тимчасово +110°C)


Гнучкий м'який гумовий шланг із зовнішнім обплетенням з оцинкованої сталі для бензину та мастил на нафтовій основі, таких як трансмісійне масло, мазут, дизельне паливо. Використовується в паливних і масляних системах невеликих транспортних засобів і промислового обладнання. Може також використовуватися для води, охолоджуючих рідин, неокислювальних миючих засобів, повітря. На основі вимог DIN 73379.

Внутрішній шар з гладкого чорної гуми NBR. Зовнішнє армуюче обплетення з оцинкованої сталі для стійкості до високого тиску.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [20°C] [бар]	Розривний тиск [20°C] [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
СВ-АН1-03X07	3	7	2	25	100	20	0,082	100
СВ-АН1-04X08	4	8	2	25	100	20	0,104	100
СВ-АН1-05X10	5	10	2,5	25	100	25	0,133	50
СВ-АН1-06X12	6	12	3	25	100	30	0,188	50
СВ-АН1-07X13	7	13	3	25	100	35	0,219	50
СВ-АН1-08X14	8	14	3	25	100	40	0,225	50
СВ-АН1-09X16	9	16	3,5	20	80	45	0,317	50
СВ-АН1-10X16	10	16	3	20	80	45	0,270	50
СВ-АН1-12X20	12	20	4	20	80	50	0,426	50
СВ-АН1-13X19	13	19	3	20	60	60	0,336	50
СВ-АН1-14X22	14	22	4	15	60	55	0,472	50
СВ-АН1-15X24	15	24	4,5	15	60	60	0,540	50
СВ-АН1-18X26	18	26	4	15	60	90	0,561	50
СВ-АН1-20X29	20	29	4,5	10	40	100	0,665	50
СВ-АН1-24X33	24	33	4,5	10	40	150	0,790	50
СВ-АН1-25X35	25	35	5	8	30	200	0,950	25
СВ-АН1-30X40	30	40	5	6	20	300	1,075	25

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.

Шланг АН1 DN4 з обпресованим фітінгом - гайкою з внутрішньою різьбою BSP 1/8" з оцинкованої сталі (ЕС-105050 + ЕС-105605). Замонтовується з допомогою втулки типу ЕС-104050 з оцинкованої сталі..



Шланг АН1 DN10 з гідравлічним фітінгом під кутом 45° з внутрішньою різьбою M18x1,5 (ТІ-ZMW311-18-06) з оцинкованої сталі. Монтаж за допомогою втулки з оцинкованої сталі ТІ-L-18-06.



Шланг АН1 DN15 з латунним фітінгом з внутрішньою різьбою 3/4" BSP (NT-2764EA4). Замонтовується за допомогою втулки типу ЕС-104124 з оцинкованої сталі.

