

Автоматично змотувальні барабани ECODORA



Серія 250 / 310

Барабан зі шлангом для води та повітря

Матеріал: вуглецева сталь з порошковим покриттям

Робоча температура: до +70°C

Укомплектований барабан, призначений для подачі повітря, холодної та гарячої води. Для внутрішньої та зовнішньої установки. Пружина втягувача випробувана на 30000 циклів втягування та розмотування. Відповідає вимогам директиви ATEX II 3 GD с IIB TX. У стандартну комплектацію входить високоякісний поліуретановий шланг з пружиною для запобігання перегинів і обертальною муфтою, що дозволяє вільно працювати, наприклад, з приєднаним до нього пневматичним інструментом. Довжина шлангу подачі складає: 1,5 м.

номенклатура	серія	довжина шлангу [м]	внутрішній діаметр шлангу [мм]	зовнішній діаметр шлангу [мм]	робочий тиск [бар]	ущільнення	під'єднання вхід / вихід [дюйми]	
ED-42608-11	250	12	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-42608-12	250	10	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43108-12	310	12	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-13	310	15	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-14	310	20	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43108-15	310	12	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43108-16	310	15	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP



Серія 254 / 314

Барабан зі шлангом для води, повітря та миючих засобів

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304

Робоча температура: до +70°C

Укомплектований барабан із нержавіючої сталі AISI 304 для транспортування повітря, холодної та гарячої води, а також миючих засобів. До монтажу всередині та зовні приміщень. Втягувальна пружина випробувана на 30000 циклів втягування та витягування. Відповідає вимогам директиви ATEX II 3 GD с IIB TX. Стандартна комплектація включає високоякісний поліуретановий шланг з захисною пружиною яка допомагає уникати заломлень шлангу та обертальною муфтою, що дозволяє вільно працювати, наприклад, з під'єднаним до нього пневматичним інструментом. Довжина шлангу подачі складає: 1,5 м.

номенклатура	серія	довжина шлангу [м]	внутрішній діаметр шлангу [мм]	зовнішній діаметр шлангу [мм]	робочий тиск [бар]	ущільнення	під'єднання вхід / вихід [дюйми]	
ED-42708-11	254	12	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-42708-12	254	10	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43208-12	314	12	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-13	314	15	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-14	314	20	8	12	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 1/4 BSP
ED-43208-15	314	12	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP
ED-43208-16	314	15	10	14,5	20	Вітон/viton	GZ 3/8 BSP	GZ 3/8 BSP

Основні розміри барабанів в окремих серіях (мм):

Серія	A	B	C	D	E	F	G	H	I
250 254	281	338	230	173	124	62	40	від 130 до 210	319
310 314	330	416	308	174	124	62	40	від 130 до 210	319