

Автоматично змотувальні барабани ECODORA

Серія 304 / 354 / 434 / 534 / 544 / 564
Барабан зі сталевим шарнірним обертальним з'єднанням 304
Матеріал: сталь AISI 304
Робоча температура: до +130°C (без шлангу)

Автоматичні барабани для намотування шлангів призначених для холодної та гарячої води, мастильних матеріалів та інших середовищ. Пружина втягувача протестована на 25 000 циклів втягування та розмотування. Відповідає директиві АТЕХ 94/9 IIB 2GD с Т4 Т135С Х. У комплекті з обмежувачем для шлангу. Шланг, обертальний тримач і додатковий фіксований тримач для швидкого зняття (наприклад, взимку) замовляються окремо.

номенклатура	довжина шлангу [м]	внутрішній діаметр шлангу [дюйми]	робочий тиск [бар]	продуктивність [л/хв]	ущільнення	під'єднання вхід / вихід [GW BSP]	
ED-304-40	8	1/2	150	60	вітон/viton	1/2"	1/2"
ED-354-40	17	3/8	150	60	вітон/viton	1/2"	1/2"
ED-434-20	15	1/2	150	75	вітон/viton	1/2"	1/2"
ED-534-20	25	1/2	150	75	вітон/viton	1/2"	1/2"
ED-544-25	30	1/2	150	75	вітон/viton	1/2"	1/2"
ED-544-20	20	3/4	150	150	вітон/viton	1"	1"
ED-564-20	30	1	150	150	вітон/viton	1"	1"
ED-434-30	18	3/8	200	30	вітон/viton	3/8"	1/2"
ED-544-30	30	3/8	200	30	вітон/viton	3/8"	1/2"
ED-534-35	25	3/8	400	40	тефлон	3/8"	1/2"
ED-564-35	50	3/8	400	40	тефлон	3/8"	1/2"
ED-430-06	Шарнірно обертове кріплення для барабанів серії 304, 354, 434, нержавіюча сталь AISI 304						
ED-530-06	Шарнірно обертове кріплення для барабанів серії 534, нержавіюча сталь AISI 304						
ED-540-06	Шарнірно обертове кріплення для барабанів серії 544, нержавіюча сталь AISI 304						
ED-560-07	Шарнірно обертове кріплення для барабанів серії 564, нержавіюча сталь AISI 316						
ED-430-02	Додаткове фіксоване/нерухоме кріплення для швидкого демонтажу, для барабанів серії 300, нержавіюча сталь AISI 304						
ED- KG 207	Обертальне з'єднання КГ207, 150 бар, 1/2" для барабанів ECODORA, нержавіюча сталь AISI 304 – змінна частина						
ED- KG 206	Обертальне з'єднання КГ206, 200 бар, 3/8" для барабанів ECODORA, нержавіюча сталь AISI 304 – змінна частина						

Основні розміри барабанів в окремих серіях:

серія	A	B	C	D	E	F	G	H
304	186	140	196	226	110	355	350	365
354	186	140	196	226	110	400	390	410
434	186	140	196	226	115	450	420	460
534	203	153	220	258	115	550	510	560
544	300	218	228	268	190	550	510	573
564	488	399	238	272	368	522	510	578


Барабан зі шлангами для харчової промисловості

Готовий до використання комплект з барабаном ECODORA серії 434 з намотаним шлангом THERMOCLEAN AL 20 1/2", довжиною 15 м, який закінчується водяним пістолетом HEAVY DUTY. Підходить для миття гарячою і холодною водою (до +70°C) з додаванням легких хімічних засобів. З'єднання пістолет-шланг за допомогою обертальної муфти АК-SWR. Додатково комплект оснащений шлангом подачі довжиною 1 м з кінцевиком 1/2" BSP GW. Кінцевики, втулки та перехідники для кріплення шлангу на котах виготовлені зі сталі AISI 316.