

Фітинги та з'єднання типу EM (серія 1W+) PN 4 бар


Прості у використанні двокомпонентні наконечники з поліпропілену та PVDF. Широко використовуються в лабораторній, медичній, фармацевтичній, хімічній та харчовій промисловості. Збирання можливе без використання інструментів і без втрати якості. Повністю герметичні та надійні. Швидкий і простий монтаж. Серія 1W+ не вимагає згладжування насічок на кінцях шлангів. Вони призначені **для гнучких, гофрованих з гладкою внутрішньою поверхнею і неармованих тефлонових (PTFE) шлангів.**

Монтаж


1. відріжте шланг (H) під прямим кутом
2. Надягніть притискну гайку (M) на шланг (H), як показано вище

3. Вставте кінець шлангу (H) до упору в з'єднувальну муфту в кінцевій частині (F)

4. затягнути затискну гайку (M) до кінцевика (F)

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу* [дюйм]	L [мм]	SW [мм]	SW1 [мм]
Прямий фітинг з GZ BSP 	-	EM-1WP100MG1114PV	1/4"	1/4"	28	19	17
	EM-1WP100MG1538PP	EM-1WP100MG1538PV	3/8"	3/8"	30	24	22
	EM-1WP100MG1812PP	EM-1WP100MG1812PV	1/2"	1/2"	35	27	24

опис	номенклатура (поліпропілен)	номенклатура (PVDF)	розмір різьби [дюйм]	діаметр шлангу* [дюйм]	L [мм]	L1 [мм]	SW [мм]
Ніпель 90° з GZ BSP 	-	EM-1WP200MG1114PV	1/4"	1/4"	30	15	17
	-	EM-1WP200MG1538PV	3/8"	3/8"	29	17	17
	-	EM-1WP200MG1812PV	1/2"	1/2"	40	23	24

* - фактичний внутрішній діаметр шлангу