

Кульові крани типу EM - Серія 6L

Міні кульовий кран серії 6L
Компактний пластиковий 3-ходовий кульовий кран

Матеріал корпусу: PP, PVDF, PFA
Кульовий матеріал: PP, PVDF, PTFE
Ущільнювальна втулка: ПТФЕ
Робочий тиск 10 бар
Макс. робоча температура: +90°C (поліпропілен),
 +140°C (PVDF), +180°C (PFA)

Мініатюрний 3-ходовий кульовий кран з ручним керуванням (доступний з електричним або пневматичним керуванням на замовлення), з безшовною внутрішньою різьбою BSP, виготовлений з поліпропілену (PP), PVDF і PFA. Завдяки використаним матеріалам, кран демонструє відмінну хімічну стійкість до багатьох речовин. Широко використовується в лабораторіях і відділах розробок, аналітичних технологічних процесах, хімічній промисловості тощо. Номінальний розмір: DN3 - DN10. Доступні пластикові монтажні хомути для кульових кранів (кількість необхідних хомутів залежить від типу конструкції крана, наприклад, для горизонтального 3-ходового кульового крану потрібно три монтажні хомути).



номенклатура (PP/PP)	номенклатура (PVDF/PVDF)	номенклатура (PFA/ПТФЕ)	ущільнення	DN [мм]	розмір різьблення (дюйм)	довжина клапану L [мм]	довжина різьблення [мм]	Kv [м ³ /год]
3-ходовий, вертикальний, компонування тип-L								
EM-6L702F0318PPFP	-	-	FKM	3	1/8"	52	13	0,4
EM-6L702F0414PPEP	-	-	EPDM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L702F0414PPFK	-	EM-6L702F0414PPFK	FFKM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L702F0414PPFP	-	EM-6L702F0414PPFP	FKM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L702F0614PPEP	-	-	EPDM	6	1/4"	65	15	0,85
-	-	EM-6L702F0614PPFK	FFKM	6	1/4"	65	15	0,85
EM-6L702F0614PPFP	-	EM-6L702F0614PPFP	FKM	6	1/4"	65	15	0,85
3-ходовий, горизонтальний, тип- L-								
EM-6L732F0318PPEP	-	-	EPDM	3	1/8"	52	13	0,4
EM-6L732F0318PPFP	EM-6L732F0318PVFP	-	FKM	3	1/8"	52	13	0,4
EM-6L732F0414PPEP	EM-6L732F0414PVFP	EM-6L732F0414PPFK	EPDM	4	1/4"	65	15	0,58
-	EM-6L732F0414PVFK	EM-6L732F0414PPFK	FFKM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L732F0414PPFP	EM-6L732F0414PVFP	EM-6L732F0414PPFP	FKM	4	1/4"	65	15	0,58
EM-6L732F0614PPEP	EM-6L732F0614PVFP	EM-6L732F0614PPFK	EPDM	6	1/4"	65	15	0,85
EM-6L732F0614PPFK	EM-6L732F0614PVFK	EM-6L732F0614PPFK	FFKM	6	1/4"	65	15	0,85
EM-6L732F0614PPFP	EM-6L732F0614PVFP	EM-6L732F0614PPFP	FKM	6	1/4"	65	15	0,85
-	EM-6L732F0812PVFK	-	FFKM	8	1/2"	100	22	3,7
EM-6L732F0812PPFP	EM-6L732F0812PVFP	-	FKM	8	1/2"	100	22	3,7
EM-6L732F1012PPEP	EM-6L732F1012PVFP	-	EPDM	10	1/2"	100	22	3,7
EM-6L732F1012PPFK	EM-6L732F1012PVFK	EM-6L732F1012PPFK	FFKM	10	1/2"	100	22	3,7
EM-6L732F1012PPFP	EM-6L732F1012PVFP	EM-6L732F1012PPFP	FKM	10	1/2"	100	22	3,7

