

**Обмежувачі прогину шлангів для мийних/миючих пристроїв (ручки)**

зображення	тип	колір	DN6 (D1/D2)* номенклатура	DN8 (D1/D2) номенклатура	DN10 (D1/D2) номенклатура	DN12 (D1/D2) номенклатура
	GK	синій	-	17/17 EM-GKB-08	19,5/19,5 EM-GKB-10	23/22,5 EM-GKB-12
		чорний	-	17/17 EM-GKS-08	19,5/19,5 EM-GKS-10	23/22,5 EM-GKS-12
		червоний	-	17/17 EM-GKR-08	19,5/19,5 EM-GKR-10	23/22,5 EM-GKR-12
		сірий	-	17/17 EM-GKG-08	19,5/19,5 EM-GKG-10	23/22,5 EM-GKG-12
		жовтий	-	17/17 EM-GKY-08	19,5/19,5 EM-GKY-10	23/22,5 EM-GKY-12
	KK	синій	14,6/15 EM-KKS-06	-	-	-
		чорний	14,6/15 EM-KKB-06	-	-	-
	SK	-	13/14 EM-SK-06	-	-	-
	EK	-	17 EM-EKS-68	17 EM-EKS-68-8	-	-

\* - D1 це діаметр вихідного отвору, а D2 — діаметр вхідного отвору обмежувача.



Злам шлангу за затискнуою втулкою є однією з найпоширеніших причин пошкодження гнучких рукавів/трубопроводів. Щоб уникнути зламів шлангу, безпосередньо за затискнуою втулкою слід залишити пряму ділянку шлангу.

Застосування обмежувача прогину значно зменшує ймовірність пошкодження трубопроводу та подовжує термін його безпроблемної експлуатації.

Інші типи кожухів та обмежувачів прогину шлангів – див. «Захист» в розділі ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРИ та «Пістолети для води низького тиску» в розділі СПЕЦІАЛЬНІ ВІДДІЛИ.