Пістолети для накачування коліс



Пістолет EUROAIR

Міцний, довговічний алюмінієвий пістолет для накачування коліс

Матеріал: алюміній (корпус, важіль)
Ущільнення: NBR, PU
Робочий тиск: 12 бар, 25 бар
Робоча темп.: від -10°C до +40°C
Приєднання: швидкороз'ємне з'єднання папка DN7,2

Найвища якість з сучасним дизайном, професійний «преміум» пістолет для накачування коліс повітрям та азотом - калібрований* (доступна версія без калібрування). Для автомобілів, будівельної техніки, тракторів, мотоциклів, велосипедів, літаків. Міцний, ергономічний корпус пістолета виготовлений з алюмінію, поверхня захищена від корозії. Наповнення колеса здійснюється натисканням важеля до упору, випускання повітря - натисканням важеля наполовину. Оснащений великим і зручним для читання 80 мм аналоговим манометром (клас точності 1.0) в поліетиленовій оболонці (PE-HD), з подвійною шкалою вимірювання (бар, psi). Для з'єднання з колесом є гумовий шланг довжиною 500 мм, який кріпиться до пістолету за допомогою обертової муфти. Залежно від версії, шланг закінчується одним з трьох типів насадок: важільною, затискною або двосторонньою (ідеально підходить для здвоєних коліс). Перевірене рішення для станцій технічного обслуговування, вулканізацій та майстерень.



**** Повірочне тавро у вигляді етикетки розташоване на вимірювальному приладі і вказує на рік першого калібрування. Нове калібрування необхідне через два роки (Директива 86/217/ЄЕС). УВАГА: заміна манометра призводить до того, що термін дії повірочного тавра пістолету закінчується і потрібне нове!***

номер зображення	номенклатура	Тип кінцевика до клапану	Робочий тиск [бар]	версія	приєднання	вага [кг]
1	EW-1512211	важільна	0 ÷ 12 (do zastosowań uniwersalnych)	калібрований	Втикова частина DN7,2	1,25
2	EW-1512221	затискна		калібрований	Втикова частина DN7,2	1,25
3	EW-1512231	двосторонньо втикова		калібрований	Втикова частина DN7,2	1,35
1	EW-151243	важільна	0 ÷ 25 (pojazdy specjalne i samoloty)	не калібрований	Втикова частина DN7,2	1,25
3	EW-151253	двосторонньо втикова		не калібрований	Втикова частина DN7,2	1,35



Кінцевик важільний під шланг 6 мм (номенклатура: EW-15125)



кінцевик затискний під шланг 6 мм (номенклатура: EW-151183)



Кінцевик двосторонньо втиковий з іншої сторони під шланг 6 мм (номенклатура: EW-15151)



Приклади закріплення кінцевиків: (1) хомут черв'ячний; (2) хомут болтовий; (3) затискне кільце

Зверніть увагу: поради щодо накачування коліс можуть дещо відрізнятися від зображених вище!



Швидко роз'ємне з'єднання - мамка DN7,2 із внутрішньою різьбою BSP (номенклатура: TP-ES72-GW-04)



Готовий повітряний рукав зі шлангу SOFT PLUS. Закінчується латунним швидко роз' мним з'єднанням мамка і втиковою частиною DN7.2 (приклад номенклатура: SH-SOFTPLUS-P-10BL-10)



Компактний автоматичний барабан в пластиковому корпусі COMPACT (номенклатура: ML-808075)