

Пістолети EWO для води та охолоджувальної рідини для верстатів CNC

зображення	номенклатура	приєднання	опис
 EW-40421	EW-40421	внутрішня різьба 1/2" BSP	Пістолет MULTICLEAN з регулюванням потоку та запобіжним спусковим важелем. Міцна, легка конструкція з анодованого алюмінію чорного кольору. Особливо рекомендується для верстатів з ЧПУ для охолодження та миття деталей. У пістолеті сопло Ø 2 мм. Робочий тиск: до 40 бар. Температура роботи: від +5°C до +90°C. Маса: 1,02 ÷ 1,2 кг (залежно від версії).
	EW-40422	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання EWO DN12	
	EW-40423	Кінцевик під шланг 1/2" (13 мм)	
	EW-40424	Із ялинкою під шланг 3/4" (19 мм)	
	EW-160K4	сопло Ø 2 мм (L=13 мм)	Сопло для пістолету MULTICLEAN. Стандартно в пістолеті сопло Ø 2 мм із о-рінком. Матеріал: латунь Приєднання: GZ M21x1,5
	EW-160K4A	сопло Ø 4 мм (L=13 мм)	

зображення	номенклатура	приєднання	опис
 EW-41621	EW-41621	внутрішня різьба 1/2" BSP	Пістолет PROFICLEAN з регулюванням потоку та запобіжним спусковим важелем. Міцна, легка алюмінієва конструкція. Особливо рекомендується для верстатів з ЧПУ для охолодження та миття деталей. У пістолеті сопло Ø 2 мм. Робочий тиск: від 4 до 6 бар Максимальний тиск: до 25 бар Температура роботи: від +5°C до +90°C Маса: 0,84 кг
	EW-41622	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання EWO DN12	
	EW-41623	Із ялинкою під шланг 1/2" (13 мм)	
	EW-41624	Із ялинкою під шланг 3/4" (19 мм)	
	EW-41699	сопло Ø 2 мм (L=13 мм)	Сопло для пістолету PROFICLEAN. Стандартно в пістолеті сопло Ø 2 мм. Матеріал: латунь нікельована Приєднання: GZ M21x1,5 із о-рінком.
	EW-41698	сопло Ø 4 мм (L=13 мм)	
	EW-41697	сопло Ø 5,5 мм (L=13 мм)	
	EW-41696	сопло Ø 4 мм (L=28 мм)	
	EW-41695	сопло Ø 4 мм (L=58 мм)	

Розмір сопла	еличина потоку (пропускної здатності) в пістолетах MULTICLEAN і PROFICLEAN в залежності від тиску при повністю відкритому клапані						
	тиск [бар]						
	4	6	10	16	20 (суміжний із PROFICLEAN)	25 (суміжний із MULTICLEAN)	40 (суміжний із MULTICLEAN)
Ø 2 мм	4 л/хв	5 л/хв	6,3 л/хв	8 л/хв	10 л/хв	10 л/хв	13 л/хв
Ø 4 мм	16 л/хв	20 л/хв	25 л/хв	32 л/хв	40 л/хв	40 л/хв	50 л/хв

Водо-повітряний пістолет EWO

зображення	номенклатура	приєднання 1 (вода)	приєднання 2 (повітря)	опис
 1 2	EW-165241	GZ 3/8" BSP	втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN7,2	Водо-повітряний пістолет POWERCLEAN. Пістолет для очищення з регульованою форсункою. Повітря використовується для збільшення сили струменя. Живиться водою з мережі або ємності (наприклад, відра). Міцна і легка алюмінієва конструкція. Стандартно в пістолеті сопло Ø 6 мм. Максимальний тиск: до 10 бар Температура роботи: від +5°C до +50°C Потік (вода, 4 бар): 36 л/хв Потік (вода, 10 бар): 56 л/хв Маса: 0,77 кг
	EW-165441	Втикова частина яка використовується в садовому інвентарі	Втикова частина швидко роз'ємного з'єднання DN7,2	