

Серія EWO



Редуктор панельний (в корпус)

Матеріал: Сплав цинку та алюмінію
Розмір: 3/8"
Тиск подачі (підведення): до 25 бар
Робоча температура: від -10°C до +90°C
Приєднання: GW BSP 3/8"
Потік (плинність): 1000 л/хв
(при тиску всередині 8 бар і $\Delta p = 1$ бар)

Редукційний клапан (регулятор) тип мембранний з вбудованим в ручку манометром, ідеальний для панельного монтажу.

Має випуск повітря в атмосферу. Висока точність у підтримці вихідного тиску. Доступні елементи для панельного монтажу. (EW-367K33).

номенклатура	діапазон вихідного тиску [бар]
EW-367331	0,5 ÷ 3
EW-367332	0,5 ÷ 6
EW-367333	0,5 ÷ 10
EW-367334	0,5 ÷ 16



Редуктор високого тиску

Матеріал: Латунь
Розмір: DN12, DN20
Тиск подачі (підведення): до 60 бар
Робоча температура: від -10°C до +90°C
Приєднання: GW BSP 1/4", 3/8", 1"
Потік (плинність): 1400 л/хв - BG I
5000 л/хв - BG II
(при тиску всередині 20 бар і $\Delta p = 4$ бар)

Редукційний клапан (регулятор) високого тиску поршневого типу. Виробляється у двох версіях BG I (DN12) та BG II (DN20). Має клапан для випуску повітря в атмосферу. Висока точність у підтримці вихідного тиску. Міцний корпус з латуні. Стандартно з встановленим манометром Ø 63 мм (доступна версія без манометру).

номенклатура	DN [мм]	Приєднання [дюйми]	діапазон вихідного тиску [бар]
EW-302323	12	1/4	0,5÷12
EW-302324			1÷20
EW-302325			2÷35
EW-302326			3÷50
EW-302333	12	3/8	0,5÷12
EW-302334			1÷20
EW-302335			2÷35
EW-302336			3÷50
EW-302393	20	1	0,5÷12
EW-302394			1÷20
EW-302395			2÷35
EW-302396			3÷50