


Швидко роз'єми EWO - ЄВРОСТАНДАРТ DN7,2 – роз'єднання без тискове



EW-411 SAFETY обертове DN7,4

Швидко роз'ємне з'єднання із кнопкою, що забезпечує безпеку користування

Стандарт: Євростандарт DN7,2

Застосування: пневматика
(повітря, азот, інші негорючі газу)


Тиск. робочий: 16 бар (мінімум 1 бар)

Продуктивність: 1960 л/хв, P_e=6 бар, Δp=1 бар (повітря)

Матеріал: сталь оцинкована
сталь нержавіюча (кульки, пружина)
анодований алюміній (корпус гнізда)

Робоча температура: від -20°C до +100°C (NBR)

Односторонньо відсікаюче швидко роз'ємне повітряне з'єднання з кнопковим механізмом фіксації. Розповітрявання швидко роз'ємного з'єднання перед роз'єднанням дозволяє уникнути ефекту віддачі при від'єднанні втикової частини. Це забезпечує безпеку оператора відповідно до стандартів ISO 4414 та EN983. Можливість обертання гнізда (також під тиском) дозволяє розмістити кнопку в зручному положенні після вкручування в інсталяцію. Не містить силікону, відповідає вимогам REACH та RoHS. Використовуйте втикову частину з профілем відповідно до популярного євростандарту DN7,2. Рекомендована втикова частина зі сталі (не з латуні). На замовлення мамки можуть бути виготовлені в іншому кольорі (чорний, червоний, сірий, жовтий, зелений).



Принцип роботи:

1. Перше натискання кнопки розповітряє швидко роз'ємну муфту, коли втикова частина знаходиться в робочому положенні;

2. Друге натискання розблоковує втикову частину, яку можна безпечно вилучити.

мамка	номенклатура	варіант	під'єднання А	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	EW-411-401	<p>з зовнішньою різьбою із клапаном</p>	GZ 1/4" BSP	70,5	8	21
	EW-411-421		GZ 3/8" BSP	70,5	8	21
	EW-411-441		GZ 1/2" BSP	74,5	10	24
	EW-411-402	<p>з внутрішньою різьбою із клапаном</p>	GW 1/4" BSP	68	8	21
	EW-411-422		GW 3/8" BSP	68	8	21
	EW-411-442		GW 1/2" BSP	71	10	24
	EW-411-423	<p>із ялинкою під шланг із клапаном</p>	6 мм	86,5	25	19
	EW-411-426		8 мм	86,5	25	19
	EW-411-424		9 мм	86,5	25	19
	EW-411-427		10 мм	86,5	25	19
	EW-411-425		13 мм	86,5	25	19