

Пневматичні аксесуари



Регулюючий клапан

Регулятор витрати повітря для пневматичних інструментів

Максимальний робочий тиск: 15 бар

Матеріал: алюміній

Вага: 18 г

Компактний клапан для регулювання максимального потоку стисненого повітря для використання, наприклад, на пневматичних інструментах. Ручка дозволяє легко регулювати швидкість потоку.

зображення	номенклатура	приєднання (вхід / вихід)	розмірності [мм]		
			L	B	SW
	EW-735020	GW 1/4" BSP / GZ 1/4" BSPT	39,7	25,9	17



Обертове з'єднання

Ротаційне з'єднання для пневматичних інструментів

Матеріал: алюміній

Вага: 78 г

Обертальна муфта для використання з більшістю пневматичних інструментів. Можливість обертання на 360° ефективно запобігає перекручуванню під'єданого шлангу (підтримує правильний потік повітря) і дозволяє вільно керувати під'єднаним пневматичним інструментом.

зображення	номенклатура	приєднання (вхід / вихід)	розмірності [мм]						
			A	B	C	D	E	F	H
	EW-735153	GW 1/4" BSP / GZ 1/4" BSPT	40,3	19	19	39	28,5	38,5	19
	EW-735154	GW 3/8" BSP / GZ 3/8" BSPT	45,9	22,2	22,2	53,8	38	43,2	22,2