


**Швидко роз'єми EWO – EW-МІКРО DN2,7**

**EW-МІКРО DN2,7**
**Мініатюрні швидко роз'ємні з'єднання для повітря**
**Стандарт:** Global DN2,7

**Застосування:** пневматика  
(повітря, азот, інші негорючі гази)

**Тиск. робочий:** 16 бар

**Продуктивність:** 228 л/хв, P<sub>e</sub>=6 бар, ΔP=1 бар (повітря)

**Матеріал:** латунь нікельована  
сталь нержавіюча (кульки та пружина)

**Робоча температура:** від -20°C до +100°C (NBR)

Швидко роз'ємні з'єднання МІКРО одностороннього відсікання можна використовувати всюди, де важливі малі розміри, наприклад, в медичній, вимірювальній та лабораторній техніці. Ним можна легко керувати однією рукою під тиском до 8 бар. Взаємозамінні з RECTUS 20 і швидко роз'ємними з'єднаннями DN2,7 інших виробників з аналогічним профілем втикової частини.

втикова частина	номенклатура	варіанти	під'єднання А	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	EW-MIKRO-WZ-M5	 Із зовнішньою різьбою	M5	18	5	7
	EW-MIKRO-WZ-02		1/8"	20	7	11
	EW-MIKRO-WW-M5	 Із внутрішньою різьбою	M5	17	5	7
	EW-MIKRO-WW-02		1/8"	18	7	12
	EW-MIKRO-WK-3	 Із ялинкою під шланг	3 мм	24	13	-
	EW-MIKRO-WK-4		4 мм	24	13	-
	EW-MIKRO-WK-4X3	 Із затискною гайкою для пластикової трубочки	4x3 мм	25	7	7
	EW-MIKRO-WK-5X3		5x3 мм	25	7	7
	EW-MIKRO-WK-6X4		6x4 мм	24	5,8	-

мамка	номенклатура	варіанти	під'єднання А	L [мм]	L 1 [мм]	SW [мм]
	EW-MIKRO-GZ-M5	 Із зовнішньою різьбою та клапаном	GZ M5	26	5	9
	EW-MIKRO-GZ-02		GZ 1/8" BSP	28	7	11
	EW-MIKRO-GW-M5	 Із внутрішньою різьбою та клапаном	GW M5	25	5	9
	EW-MIKRO-GW-02		GW 1/8" BSP	28	7	12
	EW-MIKRO-GK-3	 Із ялинкою під шланг, та клапаном	3 мм	35	13	-
	EW-MIKRO-GK-4		4 мм	35	13	-
	EW-MIKRO-GK-4X3	 Із затискною гайкою під пластикову трубочку та з клапаном	4x3 мм	34	7	9
	EW-MIKRO-GK-5X3		5x3 мм	34	7	9
	EW-MIKRO-GK-6X4		6x4 мм	34	7	9