

Гідравлічні обтискні преси FINN-POWER – для сервісування та виготовлення (P20)

Обтискні преси FINN-POWER тип P20 - це базові стаціонарні преси з електроприводом для майстерень і малих підприємств, що виробляють гідравлічні рукави із внутрішнім діаметром до 1,1/2" (DN38). Прес типу P20X - це версія зі спрощеною гідравлічною системою для виробництва окремих трубопроводів. Інші версії призначені для дрібносерійного виробництва і приводяться в дію двигуном потужністю 3 кВт (400 В). Прес P20NMS оснащений двома кнопками: відкриття і закриття, а також мікрометричною ручкою для налаштування діаметру затискування. Прес P20SCC оснащений системою управління SCC (див. версії управління пресами FINN-POWER). До пресу P20SCC можна підключити електричний датчик або педаль управління. Кожен верстат/прес P20 може бути додатково оснащений основою (або тримачем для колодок) з гніздами для зберігання наборів колодок, в комплекті з магнітним тримачем для їх швидкої заміни.



FP-P20X-230V



FP-P20NMS



FP-P20SCC

Тип	P20X	P20NMS	P20SCC
Діапазон діаметрів затискування ⁽¹⁾	до 61 мм		
Макс. сила затискування	137 Т		
макс. серед.внут. обтиск.шлангу	1.1/2" (38 мм)		
Кількість затисків / год. ⁽²⁾	258/530 ⁽⁵⁾	250/850 ⁽⁵⁾	250/850 ⁽⁵⁾
колодки	тип 20		
Максимальне відкриття колодок ⁽³⁾	+ 25 мм		
КОЛОДКИ головні D/L	84 / 80 мм		
Керування ⁽⁴⁾	MS	MS	SCC
двигун	1.5 / 2.2 kW ⁽⁵⁾	3 kW	3 kW
розміри (Д x Ш x В) мм	528x515x564	650x510x620	650x510x757
Вага (з мастилом)	100 кг	145 кг	145 кг

1) За допомогою стандартних колодок типу 20. Діапазон затиску може бути розширений за допомогою спеціальних колодок.

2) Теоретично при циклі 10 мм.

3) Це загальний хід губок. До цього значення необхідно додати мінімальний діаметр затиску використовуваних колодок.

4) MS - електричний індикатор діаметру затиску, який встановлюється за допомогою мікрометричного циферблату. SCC - управління з кольоровим дисплеєм і пам'яттю.

5) Живлення 1 фаза / 3 фази.

КОЛОДКИ СТАНДАРТНІ ТИП 20				
номенклатура	Діапазон діаметрів затискування [мм]	зображення	D [мм]	L [мм]
FP-20-10	10,0 – 12,0		10	55
FP-20-12	12,0 – 14,0		12	55
FP-20-14	14,0 – 16,0		14	55
FP-20-16	16,0 – 19,0		16	55
FP-20-19	19,0 – 23,0		19	55
FP-20-23	23,0 – 27,0		23	55
FP-20-27	27,0 – 31,0		27	70
FP-20-31	31,0 – 36,0		31	70
FP-20-36	36,0 – 41,0		36	75
FP-20-41	41,0 – 47,0		41	75
FP-20-47	47,0 – 54,0		47	85
FP-20-54	54,0 – 61,0		54	85

КОЛОДКИ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТИП 20 ACFP			
номенклатура	зображення	D min [мм]	L [мм]
FP-20ACFP-04F		13,5	65
FP-20ACFP-06F		15,5	65
FP-20ACFP-08F		18,5	65
FP-20ACFP-10F		20,5	65
FP-20ACFP-12F		31,5	65

Можливі варіанти додаткового обладнання	
номенклатура	назва
FP-QCT-20X	Підставка під P20 X з магнітним тримачем
FP-QCT-20NMS	Підставка під P20NMS/SCC із магнітним тримачем
FP-RACK-20	Тримач для колодок - тип 20 із магнітним тримачем
FP-705509	Датчик електричний для P20 NMS/CS/SCC
FP-720197	Датчик електричний для P20 SCC
FP-676906	Педаль управління для пресу FINN-POWER керування NMS (монтажування у виробника)
FP-691563	Педаль управління для пресу FINN-POWER керування UC/SCC/ICC