

Високотемпературний захист



SILICAFLEX BLANKET

Матеріал: Кремневе волокно
(двоокис кремнію)

Робоча темп.: до +982°C
(тимчасово можливо 1650°C)

Термічне покриття у вигляді рулонів/бухт або коротших листів, призначене для захисту шлангів, кабелів та інших елементів від металевих осколків, інтенсивного випромінювання тепла, полум'я та зварювальних осколків. Високий вміст чистого кремнезему (понад 96%) забезпечує відмінну температурну стійкість, еластичність і мінімальну усадку. Не виділяє диму та парів.

Випускається в трьох версіях, в рулонах/бухтах шириною 915 мм і 1525 мм:

SILICAFLEX BLANKET 18 – товщиною 0,76 мм

SILICAFLEX BLANKET 32 – товщиною 1,25 мм

SILICAFLEX BLANKET 36 – товщиною 1,27 мм

Також доступна спеціальна версія SILICAFLEX BLANKET, покрита алюмінієвим відбиваючим покриттям (FQ-SFB36-36AL). Алюмінієвий SILICAFLEX BLANKET, окрім характеристик стандартного покриття SILICAFLEX і відбивання інтенсивного теплового випромінювання, також має кращу стійкість до розриву і стирання, а також кращу стійкість до води і масел.

номенклатура	ширина бухти [мм]	граматура [г/м ²]	номінальна товщина [мм]	довжина бухти [м]
FQ-SFB18-36	915	610	0,76	45
FQ-SFB18-60	1525	610	0,76	45
FQ-SFB32-36	915	1100	1,25	45
FQ-SFB32-60	1525	1100	1,25	45
FQ-SFB36-36	915	1220	1,27	45
FQ-SFB36-60	1525	1220	1,27	45
FQ-SFB36-36AL	915	1220	1,45	45

