

Універсальні шланги з ПВХ

REFITTEX® 20 BAR
Шланг для повітря, води та сільськогосподарських хімікатів

Внутрішній шар: чорний ПВХ
Армування: поліефірна оплітка
Зовнішній шар: чорний ПВХ (з білою смугою)
Робоча темп.: від -20°C до +60°C
 (робочий тиск залежить від температури)

Легкий, дуже гнучкий шланг із гладкою внутрішньою поверхнею для стисненого повітря, води, легких хімікатів, фунгіцидів, добрив і пестицидів. Широко використовується в сільському господарстві для зрошення, обприскування. Зовнішній шар стійкий до стирання та погодних умов.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
FT-REFITTEX20-06	6	11	2,5	20	60	25	0,087	50
FT-REFITTEX20-08	8	13	2,5	20	60	32	0,104	25,50,100
FT-REFITTEX20-10	10	15	2,5	20	60	45	0,125	25,50,100
FT-REFITTEX20-13	13	19	3	20	60	52	0,190	25,50,100
FT-REFITTEX20-16	16	23	3,5	20	60	65	0,270	50
FT-REFITTEX20-19	19	26	3,5	20	60	90	0,312	50
FT-REFITTEX20-25	25	33	4	20	60	135	0,460	50

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш живваними

Залежність тиску розриву та робочого тиску від температури для типових ПВХ шлангів	температура	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	тиск		100%	74%	55%	40%	30%


REFITTEX® 40 BAR / 80 BAR (50 BAR)
Шланг середнього тиску для води та хімікатів

Внутрішній шар: чорний ПВХ
Армування: поліефірна оплітка – версія 40 BAR
 подвійна оплітка – версія 80 (50) BAR
Зовнішній шар: чорний ПВХ (кольорова полоска)
Робоча темп.: від -20°C до +60°C
 (робочий тиск в залежності від температури)

Міцний, еластичний шланг з гладкою внутрішньою поверхнею, призначений для води, легких хімікатів, фунгіцидів, добрив та пестицидів. Використовується в сільському господарстві для зрошення, поливання, обприскування. Зовнішня поверхня стійка до стирання, опромінення UV та до атмосферних умов. Рекомендується кріпити фітинги обжимними втулками.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [bar]	Розривний тиск при 20°C [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
REFITTEX® 40 BAR								
FT-REFITTEX40-06	6	12	3	40	120	16	0,107	100
FT-REFITTEX40-08	8	14	3	40	120	25	0,132	50,100
FT-REFITTEX40-10X16	10	16	3	40	120	40	0,156	50,100
FT-REFITTEX40-10X17	10	17	3,5	40	120	35	0,188	50
FT-REFITTEX40-13	13	21	4	40	120	40	0,270	50,100
FT-REFITTEX40-16	16	24	4	40	120	70	0,313	50
FT-REFITTEX40-19	19	28	4,5	40	120	80	0,410	50
FT-REFITTEX40-25	25	35	5	40	120	100	0,610	25
REFITTEX® 80 BAR (50 BAR)								
FT-REFITTEX80-08	8	15	3,5	80	240	27	0,160	50,100
FT-REFITTEX80-10	10	18	4	80	240	40	0,222	50,100
FT-REFITTEX80-13	13	23	5	80	240	50	0,357	50,100
FT-REFITTEX80-16	16	26	5	50	150	85	0,415	50
FT-REFITTEX80-19	19	30	5,5	50	150	90	0,532	50