


З'єднання різьбове під обійму EN 14420-3 / DIN 2817

З'єднання MSL з внутрішньою різьбою BSP (обертова гайка) – продовження таблиці

Ущільнювання: Ущільнення плоске (зазвичай в комплекті йде- поліуретан, для сталі нержавіючої- PTFE)

Внутрішній діаметр різьби		розмір різьби [дюйми]	Матеріал	Номенклатура	Вага [кг]	Зображення
[дюйми]	[мм]					
1.3/8"	35	BSP 1.1/2"	латунь	GD-MSLB-038-035-MS	0,28	 <p>сталь оцинкована (GD-MSLB-038-038-ST)</p>  <p>сталь нержавіюча AISI 316 (GD-MSLB-038-040-SS)</p>  <p>латунь (GD-MSLB-038-040-MS)</p>
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-050-035-SS	~	
			латунь	GD-MSLB-050-035-MS	0,43	
1.1/2"	38	BSP 1.1/2"	сталь оцинкована	GD-MSLB-038-038-ST	0,30	
			сталь AISI 316	GD-MSLB-038-038-SS	0,26	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-038-038-SSE	0,26	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-038-038-SSECC	0,26	
			латунь	GD-MSLB-038-038-MS	0,28	
			BSP 2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-050-038-SS	
	латунь	GD-MSLB-050-038-MS		0,39		
	40	BSP 1.1/2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-038-040-SS	0,37	
			латунь	GD-MSLB-038-040-MS	0,37	
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-050-040-SS	0,52	
латунь			GD-MSLB-050-040-MS	0,47		
1.3/4"	45	BSP 2"	латунь	GD-MSLB-050-045-MS	0,45	
2"	50	BSP 2"	сталь оцинкована	GD-MSLB-050-050-ST	0,58	
			сталь AISI 316	GD-MSLB-050-050-SS	0,44	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-050-050-SSE	0,44	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-050-050-SSECC	0,44	
			латунь	GD-MSLB-050-050-MS	0,45	
		BSP 2.1/2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-065-050-SS	0,71	
			латунь	GD-MSLB-065-050-MS	0,66	
2.1/2"	63/65	BSP 2.1/2"	сталь AISI 316	GD-MSLB-065-065-SS	0,80	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-065-065-SSE	0,80	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-065-065-SSECC	0,80	
			латунь	GD-MSLB-065-065-MS	0,81	
		BSP 3"	латунь	GD-MSLB-080-065-MS	1,15	
3"	75	BSP 3"	сталь оцинкована	GD-MSLB-080-075-ST	0,91	
			сталь AISI 316	GD-MSLB-080-075-SS	1,03	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-080-075-SSE	1,03	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-080-075-SSECC	1,03	
			латунь	GD-MSLB-080-075-MS	1,11	
			80	латунь	GD-MSLB-080-080-MS	1,08
4"	100	BSP 4"	сталь AISI 316	GD-MSLB-100-100-SS	2,71	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-MSLB-100-100-SSE	2,71	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-MSLB-100-100-SSECC	2,71	
			латунь	GD-MSLB-100-100-MS	2,66	

Латунне з'єднання MSLB з внутрішньою різьбою 1" BSP зафіксоване на шлангу TU2116T (PR-TU2116T-25BL) з допомогою алюмінієвої шаралупчастої обійми (RS-636025006040, розміром-25x6).

