

З'єднання різьбове під шкаралупчасту обойму EN 14420-3 / DIN 2817

З'єднання VSL з зовнішньою різьбою BSP

Ущільнювання: плоске (торцеве)

Внутрішній діаметр шлангу		розмір різьби [дюйми]	Матеріал	Номенклатура	вага [кг]	Зображення
[дюйми]	[mm]					
3/4"	19	BSP 1"	сталь AISI 316	GD-VSLB-025-019-SS	0,15	
			латунь	GD-VSLB-025-019-MS	0,16	
1"	25	BSP 3/4"	сталь AISI 316	GD-VSLB-020-025-SS	~	
		BSP 1"	сталь оцинкована	GD-VSLB-025-025-ST	0,16	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-025-025-SS	0,16	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-VSLB-025-025-SSE	0,16	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-VSLB-025-025-SSEC	0,16	
			латунь	GD-VSLB-025-025-MS	0,16	
			поліпропілен	GD-VSLB-025-025-PP	~	
		BSP 1.1/4"	сталь AISI 316	GD-VSLB-032-025-SS	0,25	
			латунь	GD-VSLB-032-025-MS	0,23	
		BSP 1.1/2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-038-025-SS	0,29	
			латунь	GD-VSLB-038-025-MS	0,31	
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-050-025-SS	0,49	
			латунь	GD-VSLB-050-025-MS	0,53	
1.1/4"	32	BSP 1.1/4"	сталь оцинкована	GD-VSLB-032-032-ST	0,22	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-032-032-SS	0,22	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-VSLB-032-032-SSE	0,22	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-VSLB-032-032-SSEC	0,22	
			латунь	GD-VSLB-032-032-MS	0,23	
		BSP 1.1/2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-038-032-SS	0,27	
			латунь	GD-VSLB-038-032-MS	0,24	
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-050-032-SS	0,43	
			латунь	GD-VSLB-050-032-MS	0,36	
1.3/8"	35	BSP 1.1/2"	латунь	GD-VSLB-038-035-MS	0,29	
		BSP 2"	латунь	GD-VSLB-050-035-MS	0,39	
1.1/2"	38	BSP 1.1/4"	латунь	GD-VSLB-032-038-MS	~	
		BSP 1.1/2"	сталь оцинкована	GD-VSLB-038-038-ST	0,23	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-038-038-SS	0,24	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-VSLB-038-038-SSE	0,24	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-VSLB-038-038-SSEC	0,24	
			латунь	GD-VSLB-038-038-MS	0,28	
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-050-038-SS	0,36	
			латунь	GD-VSLB-050-038-MS	0,39	

З'єднання VSLB із нержавіючої сталі AISI 316 із зовнішньою різьбою 3" BSP закріплено до шлангу RAFFINERIA CLC призначений для транспортування рідких нафтохімічних продуктів (MT-RAFFINERIA-CLC-076) зафіксований з допомогою шкаралупчастої алюмінієвої обойми (RS-636075008040, розмір 75x8).

