

З'єднання різьбове під шкаралупчасту обойму EN 14420-3 / DIN 2817

З'єднання VSL із зовнішньою різьбою BSP – продовження таблиці

Ущільнювання: плоске (торцеве)

Внутрішній діаметр шлангу		розмір різьби [дюйми]	Матеріал	Номенклатура	вага [кг]	Зображення
[дюйми]	[mm]					
1.1/2"	40	BSP 1.1/2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-038-040-SS	0,36	
			латунь	GD-VSLB-038-040-MS	0,38	
			поліпропілен	GD-VSLB-038-040-PP	~	
		BSP 2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-050-040-SS	0,48	
			латунь	GD-VSLB-050-040-MS	0,48	
1.3/4"	45	BSP 2"	латунь	GD-VSLB-050-045-MS	0,52	
2"	50	BSP 2"	сталь оцинкована	GD-VSLB-050-050-ST	0,40	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-050-050-SS	0,40	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-VSLB-050-050-SSE	0,40	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-VSLB-050-050-SSEC	0,40	
			латунь	GD-VSLB-050-050-MS	0,34	
			поліпропілен	GD-VSLB-050-050-PP	0,06	
		BSP 2.1/2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-065-050-SS	0,71	
			латунь	GD-VSLB-065-050-MS	0,59	
2.1/2"	63/65	BSP 2.1/2"	сталь AISI 316	GD-VSLB-065-065-SS	0,70	
			латунь	GD-VSLB-065-065-MS	0,70	
		BSP 3"	сталь AISI 316	GD-VSLB-080-065-SS	0,81	
			латунь	GD-VSLB-080-065-MS	0,85	
3"	75	BSP 3"	сталь оцинкована	GD-VSLB-080-075-ST	0,96	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-080-075-SS	0,84	
			сталь AISI 316 E-CTFE	GD-VSLB-080-075-SSE	0,84	
			сталь AISI 316 CF-E-CTFE	GD-VSLB-080-075-SSEC	0,84	
			латунь	GD-VSLB-080-075-MS	0,91	
			алюміній	GD-VSLB-080-075-AL	0,32	
			поліпропілен	GD-VSLB-080-075-PP	0,13	
	80	BSP 3"	сталь AISI 316	GD-VSLB-080-080-SS	0,78	
			латунь	GD-VSLB-080-080-MS	0,83	
		BSP 4"	сталь оцинкована	GD-VSLB-100-080-ST	~	
			алюміній	GD-VSLB-100-080-AL	~	
			поліпропілен	GD-VSLB-100-080-PP	~	
4"	100	BSP 4"	сталь оцинкована	GD-VSLB-100-100-ST	1,91	
			сталь AISI 316	GD-VSLB-100-100-SS	1,81	
			латунь	GD-VSLB-100-100-MS	2,02	
			алюміній	GD-VSLB-100-100-AL	0,86	
			поліпропілен	GD-VSLB-100-100-PP	~	

З'єднання VSLB з поліпропілену із зовнішньою різьбою 2" BSP закріплене до шлангу ORLANDO® призначений для транспортування кислот, лугів, технічних спиртів тощо. (IV-ORLANDO-051) закріплений з допомогою шкаралупчастої обойми із нержавіючої сталі AISI 316 (RS-636050006020, розмір 50x6).

