

Симетричне з'єднання стандарт GOST номер 28352-89, 2217-66 (росія)

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між кликами [мм]	діаметр ялинки [мм]	опис
	GP-GOST1050052-A	50	78	52	З'єднання із ялинкою під шланг Матеріал: алюміній. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-GOST1070044-A	70	95	44	
	GP-GOST1070052-A	70	95	52	
	GP-GOST1070064-A	70	95	64	
	GP-GOST1080075-A	80	107	75	
	GP-GOST1100100-A	100	140	100	
	GP-GOST1110110-A	110	143	110	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між кликами [мм]	діаметр ялинки [мм]	опис
	GP-GOST1050038-B	50	78	38	З'єднання із ялинкою під шланг. Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-GOST1050052-B	50	78	52	
	GP-GOST1070044-B	70	95	44	
	GP-GOST1070052-B	70	95	52	
	GP-GOST1070064-B	70	95	64	
	GP-GOST1080075-B	80	107	75	
	GP-GOST1100100-B	100	140	100	
GP-GOST1110110-B	110	143	110		

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між кликами [мм]	розмір різьби [дюйми]	опис
	GP-GOST2050050-A	50	78	2	Перехідник з внутрішнім різьбленням BSP.
	GP-GOST2050065-A	50	78	2.1/2	
	GP-GOST2070050-A	70	95	2	Матеріал: алюміній. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-GOST2070065-A	70	95	2.1/2	
	GP-GOST2080075-A	80	107	3	
	GP-GOST2110100-A	110	143	4	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між кликами [мм]	розмір різьби [дюйми]	опис
	GP-GOST2050050-B	50	78	2	Перехідник з внутрішнім різьбленням BSP.
	GP-GOST2050065-B	50	78	2.1/2	
	GP-GOST2070050-B	70	95	2	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-GOST2070065-B	70	95	2.1/2	
	GP-GOST2080050-B	80	107	2	
	GP-GOST2080065-B	80	107	2.1/2	
	GP-GOST2080075-B	80	107	3	
GP-GOST2100100-B	100	140	4		