

Симетричні роз'єми стандарту NOR (Норвегія)

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Діаметр ялинки [мм]	опис
	GP-NOR1040038-B	40	50	38	З'єднання із ялинкою під шланг.
	GP-NOR1050038-B	50	66	38	
	GP-NOR1050052-B	50	66	52	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-NOR1065038-B	65	83	38	
	GP-NOR1065052-B	65	83	52	
	GP-NOR1065064-B	65	83	64	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Діаметр різьби [дюйми]	опис
	GP-NOR2040025-B	40	50	1	Адаптер із внутрішньою різьбою - BSP.
	GP-NOR2040050-B	40	50	2	
	GP-NOR2050038-B	50	66	1.1/2	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-NOR2050050-B	50	66	2	
	GP-NOR2065038-B	65	83	1.1/2	
	GP-NOR2065050-B	65	83	2	
	GP-NOR2065065-B	65	83	2.1/2	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Діаметр різьби [дюйми]	опис
	GP-NOR3040032-B	40	50	1.1/4	Адаптер із зовнішньою різьбою BSP.
	GP-NOR3050038-B	50	66	1.1/2	
	GP-NOR3050050-B	50	66	2	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-NOR3065038-B	65	83	1.1/2	
	GP-NOR3065050-B	65	83	2	
	GP-NOR3065065-B	65	83	2.1/2	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	опис
	GP-NOR4040050-B	40	50	Заглушка з ланцюжком.
	GP-NOR4050066-B	50	66	
	GP-NOR4065083-B	65	83	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар.

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	опис
	GP-NOR5040	40	Ущільнення. Матеріал : гума - NBR.
	GP-NOR5050	50	
	GP-NOR5065	65	