

Симетричне з'єднання стандарту - ROTTA ROTH (росія)

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Діаметр ялинки [мм]	опис
	GP-ROTH1050038-B	50	68	38	З'єднання з ялинкою під шланг.
	GP-ROTH1050052-B	50	68	52	
	GP-ROTH1070052-B	70	85	52	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-ROTH1070064-B	70	85	64	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Розмір різьби [дюйми]	опис
	GP-ROTH2050038-B	50	68	1.1/2	Адаптер з внутрішньою різьбою BSP.
	GP-ROTH2050050-B	50	68	2	
	GP-ROTH2070050-B	70	85	2	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-ROTH2070065-B	70	85	2.1/2	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	Розмір різьби [дюйми]	опис
	GP-ROTH3050038-B	50	68	1.1/2	Адаптер з зовнішньою різьбою BSP. Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-ROTH3050050-B	50	68	2	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	Відстань між кликами [мм]	опис
	GP-ROTH4050068-B	50	68	Заглушка на ланцюжку. Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-ROTH4070085-B	70	85	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	опис
	GP-ROTH5050	50	уцільнення. матеріал : гума - NBR.
	GP-ROTH5070	70	