

Симетричні роз'єми стандарту SMS (Швеція)

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між гачками [мм]	діаметр ялинки [мм]	Опис
	GP-SMS1032038-B	32	41	38	З'єднання з ялинкою під шланг.
	GP-SMS1063038-B	63	76	38	
	GP-SMS1063052-B	63	76	52	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-SMS1063064-B	63	76	64	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між гачками [мм]	розмір різьби [дюйми]	Опис
	GP-SMS2032025-B	32	41	1	Перехідник з внутрішнім різьбленням BSP.
	GP-SMS2032050-B	32	41	2	
	GP-SMS2063025-B	63	76	1	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.
	GP-SMS2063038-B	63	76	1.1/2	
	GP-SMS2063050-B	63	76	2	
	GP-SMS2063065-B	63	76	2.1/2	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між гачками [мм]	розмір різьби [дюйми]	опис
	GP-SMS3032050-B	32	41	2	Перехідник із зовнішнім різьбленням BSP.
	GP-SMS3063050-B	32	76	2	Матеріал: бронза. Робочий тиск: 10 бар. Прокладка: NBR гума.

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	відстань між гачками [мм]	опис
	GP-SMS4032041-B	32	41	Заглушка з ланцюжком.
	GP-SMS4063076-B	63	76	

	номенклатура	DN з'єднання [мм]	опис
	GP-SMS5032	32	Ущільнення. Матеріал: гума NBR.
	GP-SMS5063	63	