


Швидко роз'єми GROMELLE



H-5000 (1/8" ÷ 2")

Швидко роз'ємні з'єднання з найвищим робочим тиском (до 1000 бар)

Стандарт: стандарт виробника

Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива) промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, газ, хімікати)

Робочий тиск: до 1000 бар (співвідношення коефіцієнту безпеки . 3:1)

Матеріал: латунь, сталь оцинкована, сталь нержавіюча

Ущільнювання: NBR (від -20°C до +100°C) - стандарт HL, HA Вітон (від -20°C до +200°C) - стандарт HZ EPDM (від -40°C до +150°C) - опційно

Швидко роз'ємні з'єднання розроблені та виготовлені відповідно до директиви PED 2014/68/EU. Швидко роз'ємні з'єднання призначені для застосування в умовах високого робочого тиску, імпульсів тиску, механічних навантажень, частих з'єднань і роз'єднань. Гнізда можуть бути додатково оснащені запобіжним кільцем для запобігання випадковому роз'єднанню. Залежно від сфери застосування необхідно вибирати матеріал з'єднувача і ущільнювача. У разі пульсуючого тиску при роз'єднаній муфті максимальний робочий тиск повинен бути зменшений на 50%.

Гніздо/Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			латунь	сталь оцинкована	AISI 316 L
	1/8	GW 1/8 BSP	GR-HL-0500100	GR-HA-0500100	GR-HZ-05001V0
	1/4	GW 1/4 BSP	GR-HL-0501100	GR-HA-0501100	GR-HZ-05011V0
	3/8	GW 3/8 BSP	GR-HL-0502100	GR-HA-0502100	GR-HZ-05021V0
	1/2	GW 1/2 BSP	GR-HL-0503100	GR-HA-0503100	GR-HZ-05031V0
	3/4	GW 3/4 BSP	GR-HL-0504100	GR-HA-0504100	GR-HZ-05041V0
	1	GW 1 BSP	GR-HL-0505100	GR-HA-0505100	GR-HZ-05051V0
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	GR-HL-05061V0*	GR-HA-05061V0*	GR-HZ-05061V0
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	GR-HL-05071V0*	GR-HA-05071V0*	GR-HZ-05071V0
	2	GW 2 BSP	GR-HL-05091V0*	GR-HA-05091V0*	GR-HZ-05091V0

Гніздо/Мамка із кільцем	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			латунь	сталь оцинкована	AISI 316 L
	1/8	GW 1/8 BSP	GR-HL-0500300	GR-HA-0500300	GR-HZ-05003V0
	1/4	GW 1/4 BSP	GR-HL-0501300	GR-HA-0501300	GR-HZ-05013V0
	3/8	GW 3/8 BSP	GR-HL-0502300	GR-HA-0502300	GR-HZ-05023V0
	1/2	GW 1/2 BSP	GR-HL-0503300	GR-HA-0503300	GR-HZ-05033V0
	3/4	GW 3/4 BSP	GR-HL-0504300	GR-HA-0504300	GR-HZ-05043V0
	1	GW 1 BSP	GR-HL-0505300	GR-HA-0505300	GR-HZ-05053V0
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	GR-HL-05063V0*	GR-HA-05063V0*	GR-HZ-05063V0
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	GR-HL-05073V0*	GR-HA-05073V0*	GR-HZ-05073V0
	2	GW 2 BSP	GR-HL-05093V0*	GR-HA-05093V0*	GR-HZ-05093V0

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура		
			латунь	сталь оцинкована	AISI 316 L
	1/8	GW 1/8 BSP	GR-HL-0500200	GR-HA-0500200	GR-HZ-05002V0
	1/4	GW 1/4 BSP	GR-HL-0501200	GR-HA-0501200	GR-HZ-05012V0
	3/8	GW 3/8 BSP	GR-HL-0502200	GR-HA-0502200	GR-HZ-05022V0
	1/2	GW 1/2 BSP	GR-HL-0503200	GR-HA-0503200	GR-HZ-05032V0
	3/4	GW 3/4 BSP	GR-HL-0504200	GR-HA-0504200	GR-HZ-05042V0
	1	GW 1 BSP	GR-HL-0505200	GR-HA-0505200	GR-HZ-05052V0
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	GR-HL-05062V0*	GR-HA-05062V0*	GR-HZ-05062V0
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	GR-HL-05072V0*	GR-HA-05072V0*	GR-HZ-05072V0
	2	GW 2 BSP	GR-HL-05092V0*	GR-HA-05092V0*	GR-HZ-05092V0

* - Ущільнювання Вітон