

Універсальні гумові шланги



GORILLA®

Дуже міцний, зносостійкий універсальний шланг

Внутрішній шар:	чорна гума NBR
Армування:	арамідна оплітка (для 2" синтетична оплітка)
Зовнішній шар:	жовта гума Carbrun® (XNBR, карбоксильований NBR)
Робоча темп.:	від -29°C до +88°C

Високоякісний, гнучкий, стійкий до скручування та згинів, універсальний промисловий шланг. Використовується в промисловості, будівництві, сільському господарстві, кар'єрах, гірничодобувній промисловості, дорожньому будівництві, нафтовій промисловості та суднобудуванні. Внутрішній шар стійкий до впливу масел, жирів, легких хімікатів, повітря, парафіну, холодної та гарячої води. Зовнішній шар має дуже хорошу стійкість до стирання і стійкість до тваринних жирів і масел. Завдяки високій міцності і низькому розтягуванню особливо рекомендується для барабанів. Зовнішня вогнестійкість відповідно до стандарту MSHA 2G-IC-14C/39. Непровідний (R > 1 MΩ/дюйм довжини шланга при 1000 В постійного струму).

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
GY-GORILLA-06	6,4	15,5	4,55	34,5	138	48	0,250	152,4
GY-GORILLA-10	9,5	18,6	4,55	34,5	138	80	0,330	152,4
GY-GORILLA-13	12,7	22,6	4,95	34,5	138	104	0,420	152,4
GY-GORILLA-16	15,9	26,9	5,5	34,5	138	128	0,520	152,4
GY-GORILLA-19	19,1	30,2	5,55	34,5	138	152	0,610	152,4
GY-GORILLA-25	25,4	37,8	6,2	34,5	138	175	0,860	137,4
GY-GORILLA-32	31,8	45,6	6,9	34,5	138	256	1,180	122
GY-GORILLA-38	38,1	51,8	6,85	34,5	138	304	1,270	91,5
GY-GORILLA-51	50,8	66,6	7,9	34,5	138	400	1,820	30,5
GY-GORILLA-06	6,4	15,5	4,55	34,5	138	48	0,250	152,4

Примітка: індекси, виділені кольором є найбільш вживаними

