


Швидко роз'єми ISO-B



HANSEN (3/16" ÷ 1")

Швидко роз'ємні з'єднання з підвищеною стійкістю до пульсацій тиску (зі сталі оцинкованої, загартованої, розміром від 1/2" до 1")

Стандарт: ISO 7241-1 B

Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива)
промислові (вода, пара, паливо та оливи, газу, хімікати)

Робочий тиск: до 345 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)

Матеріал: латунь, сталь оцинкована, сталь нержавіюча

Ущільнювання: NBR (від -40°C до +121°C) - стандарт
Вітон (від -29°C до +204°C) - опційно
EPDM (від -54°C до +149°C) - опційно

Швидко роз'єми розроблені та виготовлені відповідно до директиви PED 2014/68/EU. Швидко роз'єми з вуглецевої сталі розміром від 1/2" до 1" виготовлені зі спеціальної загартованої сталі, що забезпечує підвищену стійкість до пульсацій тиску. Мамки з латуні розміром до 1" мають друге ущільнювальне кільце замість опорного кільця. Залежно від застосування, необхідно вибрати відповідний матеріал з'єднувача і ущільнення. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-B інших виробників. У разі пульсуючого тиску на роз'єданому з'єднанні максимальний робочий тиск повинен бути зменшений на 50%.

Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура			
			латунь	сталь оцинкована	AISI 303	AISI 316
	3/16	GW 1/8 NPT	HA-B1H11	HA-1H11	HA-LL1H11	HA-ML1H11
		1/4	GW 1/4 BSP	HA-B2H16BS	HA-2H16BS	HA-LL2H16BS
	GW 1/4 NPT		HA-B2H16	HA-2H16	HA-LL2H16	HA-ML2H16
	3/8	GW 3/8 BSP	HA-B3H21BS	HA-3H21BS	HA-LL3H21BS	HA-ML3H21BS
		GW 3/8 NPT	HA-B3H21	HA-3H21	HA-LL3H21	HA-ML3H21
	1/2	GW 1/2 BSP	HA-B4HP26BS	HA-4HP26BS	HA-LL4HP26BS	HA-ML4HP26BS
		GW 1/2 NPT	HA-B4HP26	HA-4HP26	HA-LL4HP26	HA-ML4HP26
	3/4	GW 3/4 BSP	HA-B6HP31BS	HA-6HP31BS	HA-LL6HP31BS	HA-ML6HP31BS
		GW 3/4 NPT	HA-B6HP31	HA-6HP31	HA-LL6HP31	HA-ML6HP31
	1	GW 1 BSP	HA-B8HP36BS	HA-8HP36BS	HA-LL8HP36BS	HA-ML8HP36BS
		GW 1 NPT	HA-B8HP36	HA-8HP36	HA-LL8HP36	HA-ML8HP36

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура			
			латунь	сталь оцинкована	AISI 303	AISI 316
	3/16	GW 1/8 NPT	HA-B1K11	HA-1K11	HA-LL1K11	HA-ML1K11
		1/4	GW 1/4 BSP	HA-B2K16BS	HA-2K16BS	HA-LL2K16BS
	GW 1/4 NPT		HA-B2K16	HA-2K16	HA-LL2K16	HA-ML2K16
	3/8	GW 3/8 BSP	HA-B3K21BS	HA-3K21BS	HA-LL3K21BS	HA-ML3K21BS
		GW 3/8 NPT	HA-B3K21	HA-3K21	HA-LL3K21	HA-ML3K21
	1/2	GW 1/2 BSP	HA-B4KP26BS	HA-4KP26BS	HA-LL4KP26BS	HA-ML4KP26BS
		GW 1/2 NPT	HA-B4KP26	HA-4KP26	HA-LL4KP26	HA-ML4KP26
	3/4	GW 3/4 BSP	HA-B6KP31BS	HA-6KP31BS	HA-LL6KP31BS	HA-ML6KP31BS
		GW 3/4 NPT	HA-B6KP31	HA-6KP31	HA-LL6KP31	HA-ML6KP31
	1	GW 1 BSP	HA-B8KP36BS	HA-8KP36BS	HA-LL8KP36BS	HA-ML8KP36BS
		GW 1 NPT	HA-B8KP36	HA-8KP36	HA-LL8KP36	HA-ML8KP36

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	3/16	PVC	HA-PSDC1HK	HA-PPDC1HK
	1/4		HA-PSDC2HK	HA-PPDC2HK
	3/8		HA-PSDC3HK	HA-PPDC3HK
	1/2		HA-PSDC4HK	HA-PPDC4HK
	3/4		HA-PSDC6HK	HA-PPDC6HK
	1		HA-PSDC8HK	HA-PPDC8HK