

## Готові рукави UHP: SPIR STAR® а також гумові WATERBLAST протягом 24 год

Готові, укомплектовані, перевірені шланги UHP (ULTRA HIGH PRESSURE) з вибраних шлангів SPIR STAR® і WATERBLAST, з вибраними, найбільш популярними кінцевиками і в найбільш популярних довжинах (Lc). Повну інформацію про параметри використовуваних шлангів можна знайти на попередніх сторінках каталогу (дані гумових шлангів WATERBLAST в розділі «Шланги WATERBLAST»). Рукави доступні протягом 24 годин при дотриманні наступних правил:

- підтвердження наявності шлангу на складі;
  - замовлення у філії компанії Tubes International та узгодження технічної та комерційної сторони до 12.00 дня, що передує дню, який передує отриманню або відвантаженню готового виробу (рукаву);
- угоди укладаються з підтвердженням замовлення, отриманим клієнтом.



зображення	номенклатура рукаву	тип шлангу	внутрішній діаметр. [мм]	робочий тиск [бар]	загальна довжина [м]	кінцевик				
						ліва	зоб.	права	зоб.	
гідроліка 700 бар										
	HASS-06-001-L1M	SS-HL-VIPER-06	6,1	700	1	GZ 3/8" NPT	1	GZ 3/8" NPT	1	
	HASS-06-001-L2M	SS-HL-VIPER-06								2
	HASS-06-001-L3M	SS-HL-VIPER-06								3
	HASS-06-001-L5M	SS-HL-VIPER-06								5
	HASS-06-001-L10M	SS-HL-VIPER-06								10
гідроліка 1800 бар										
	HASS-05-002-L2M	SS-NW-05-4	5	1800	2	GW 1/4" BSP	2	GW 1/4" BSP	2	
	HASS-05-002-L3M	SS-NW-05-4	5	1800	3	GW 1/4" BSP	2	GW 1/4" BSP	2	
	HASS-05-002-L5M	SS-NW-05-4	5	1800	5	GW 1/4" BSP	2	GW 1/4" BSP	2	
очищення 1000 бар										
	HAWB-13-001-L20M	SL-WBL1100-13	12,7	1100	20	GW M24x1,5	4	GW M24x1,5	4	
	HAWB-19-002-L20M	SL-WBL1100-19	19	1100	20	GW M36x2	4	GW M36x2	4	
	HASS-08-003-L20M	SS-NW-08-2W	8	1040	20	GW M24x1,5	4	GW M24x1,5	4	
	HASS-03-004-L12M	SS-NW-03-2	3,4	1000	12	GW 1/4" BSP	2	GZ M7x1 плоска	5	
	HASS-04-005-L12M	SS-NW-04-2	4	1200	12	GW M24x1,5	4	GZ 1/8" BSP плоска	6	
	HASS-05-006-L12M	SS-NW-05-2	5	1040	12	GW M24x1,5	4	GZ 1/8" BSP плоска	6	
	HASS-06-007-L12M	SS-NW-06-2	6,3	1000	12	GW M24x1,5	4	GZ 1/4" BSP плоска	6	
очищення 2500 бар										
	HASS-08-008-L20M	SS-NW-08-6H	7,7	2500	20	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-08-009-L20M	SS-NW-08-6H	7,7	2500	20	GZ HPM14x1,5LH	3	GZ HPM14x1,5LH	3	
	HASS-05-010-L5M	SS-NW-05-6	4,8	2500	5	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-05-011-L5M	SS-NW-05-6	4,8	2500	5	GZ HP M14x1,5LH	3	GZ HP M14x1,5LH	3	
очищення 2800 бар										
	HASS-08-012-L20M	SS-NW-08-6UHP	7,6	2800	20	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-08-013-L20M	SS-NW-08-6UHP	7,6	2800	20	GZ HP M14x1,5LH	3	GZ HP M14x1,5LH	3	
	HASS-05-014-L5M	SS-NW-05-6H	4,8	2800	5	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-05-015-L5M	SS-NW-05-6H	4,8	2800	5	GZ HPM14x1,5LH	3	GZ HP M14x1,5LH	3	
очищення 3000 бар										
	HASS-08-016-L20M	SS-NW-08-6UHP-X	7,6	3035	20	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-08-017-L20M	SS-NW-08-6UHP-X	7,6	3035	20	GZ HP M14x1,5LH	3	GZ HP M14x1,5LH	3	
	HASS-05-018-L5M	SS-NW-05-8UHP	4,5	3200	5	9/16"-18 UNF LH	3	9/16"-18 UNF LH	3	
	HASS-05-019-L5M	SS-NW-05-8UHP	4,5	3200	5	GZ HP M14x1,5 LH	3	GZ HP M14x1,5 LH	3	

