

Обпресовки для шлангів WATERBLAST DS

Використовуйте тільки фітинги, спеціально призначені для шлангів WATERBLAST DS. Фітинги виготовлені з високоякісної оцинкованої вуглецевої сталі. Монтаж фітингів повинен виконуватися тільки спеціалізованим персоналом, який має досвід у виготовленні та випробуванні шлангів високого тиску WATERBLAST. Компанія Tubes International не пропонує фітинги для шлангів WATERBLAST оптом, і ця інформація надається лише для ознайомлення при комплектуванні рукава наявними фітингами.



тип фітингу	розмір різьби	номенклатура				
		внутрішній діаметр шлангу WATERBLAST DS				
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
затискна втулка	-	TI-W42-04DS	TI-W42-06DS	TI-W42-08DS TI-W62-08DS *	TI-W42-12DS TI-W62-12DS *	TI-W40-16DS -
	3/8"	-	TI-WBW110-06-06DS	-	-	-
GW BSP (конус 60°)	1/2"	-	-	TI-WBW110-08-08DS	-	-
	3/4"	-	-	-	TI-WBW110-12-12DS	-
GW метрична (конус 24° ущільнення, DKOS)	M20x1,5	TI-WMW122-20-04DS	-	-	-	-
	M22x1,5	-	TI-WMW122-22-06DS	-	-	-
	M24x1,5	-	TI-WMW122-24-06DS	TI-WMW122-24-08DS	-	-
	M36X2	-	-	-	TI-WMW122-36-12DS	-
GZ NPTF	M42X2	-	-	-	-	TI-WMW122-42-16DS
	1/4"	TI-WNZ110-04-04DS	-	-	-	-
	3/8"	-	TI-WNZ110-06-06DS	-	-	-
	1/2"	-	-	TI-WNZ110-08-08DS	-	-
	3/4"	-	-	-	TI-WNZ110-12-12DS	-
1"	-	-	-	-	TI-WNZ110-16-16DS	

* - втулки для шлангів на 6 опліток

<p>Шланг WATERBLAST DS 1100 Діаметром 1/2" (DS-WBL1100-13) з внутрішнім різьбленням M24x1,5. Робочий тиск до 1100 бар. Використовується для очищення під високим тиском об'єктів інфраструктури (графіті на стінах).</p>	
--	--

Готові рукави WATERBLAST до 24 год

Готові, укомплектовані, перевірені рукави високого тиску з асортименту шлангів WATERBLAST, з вибраними, найпопулярнішими кінцевиками і в найпопулярніших довжинах. Повну інформацію про параметри використовуваних шлангів можна знайти на попередніх сторінках каталогу. Шланги доступні протягом 24 годин за умови виконання наступних умов:

- підтвердження наявності шлангу на складі;
- замовлення у філії Tubes International та узгодження технічної та комерційної сторони до 12:00 дня, що передує дню, коли виготовлений рукав буде доступний для отримання або відправки;
- укладення договору з підтвердженням замовлення, отриманого клієнтом.

зображення	номенклатура рукава	тип шлангу	внутрішній діаметр [мм]	робочий тиск [бар]	загальна довжина [м]	кінцевики	
						лівий	правий
	HAWB-13-001-L20M	SL-WBL1100-13	12,7	1100	20	GW M24x1,5	GW M24x1,5
	HAWB-19-002-L20M	SL-WBL1100-19	19	1100	20	GW M36x2	GW M36x2