


З'єднання HAMMER LUG

зображення	номенклатура	опис	опис	характеристика
Тип 100				
	HL-FIG0100KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	<p>З'єднувач низького тиску для загального застосування</p> <p>Широко використовуються для транспортування повітря, води, нафти та газу.</p> <p>Колір: жовтий / чорний. Тиск: 1000 PSI (69 бар). Матеріал: вуглецева сталь A105. Приєднання: GW NPT. Ущільнення: метал/метал (конус).</p>
	HL-FIG0100DG-050	частина мамка		
	HL-FIG0100MG-050	частина папка		
	HL-FIG0100NG-050	гайка		
	HL-FIG0100KG-075	частина мамка, папка + гайка	3"	
	HL-FIG0100DG-075	частина мамка		
	HL-FIG0100MG-075	частина папка		
	HL-FIG0100NG-075	гайка		
	HL-FIG0100KG-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
	HL-FIG0100DG-100	частина мамка		
	HL-FIG0100MG-100	частина папка		
	HL-FIG0100NG-100	гайка		
	HL-FIG0100KG-150	частина мамка, папка + гайка	6"	
HL-FIG0100DG-150	частина мамка			
HL-FIG0100MG-150	частина папка			
HL-FIG0100NG-150	гайка			
Тип 200				
	HL-FIG0200KG-025	частина мамка, папка + гайка	1"	<p>З'єднувач середнього тиску для загального застосування</p> <p>Широко використовуються для транспортування повітря, води, нафти та газу.</p> <p>Колір: сірий / синій. Тиск: 2000 PSI (138 бар). Матеріал: вуглецева сталь A105. Приєднання: GW NPT. Ущільнення: метал/метал (конус).</p>
	HL-FIG0200DG-025	частина мамка		
	HL-FIG0200MG-025	частина папка		
	HL-FIG0200NG-025	гайка		
	HL-FIG0200KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	
	HL-FIG0200DG-050	частина мамка		
	HL-FIG0200MG-050	частина папка		
	HL-FIG0200NG-050	гайка		
	HL-FIG0200KG-075	частина мамка, папка + гайка	3"	
	HL-FIG0200DG-075	частина мамка		
	HL-FIG0200MG-075	частина папка		
	HL-FIG0200NG-075	гайка		
	HL-FIG0200KG-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
HL-FIG0200DG-100	частина мамка			
HL-FIG0200MG-100	частина папка			
HL-FIG0200NG-100	гайка			
Тип 206				
	HL-FIG0206KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	<p>З'єднувач середнього тиску з полішеним ущільненням для загального застосування</p> <p>Широко застосовується для транспортування повітря, води, нафти та газу. Додаткове ущільнювальне кільце підвищує герметичність з'єднання та його довговічність. Колір: сірий/синій. Тиск: 2000 PSI (138 бар). Матеріал: вуглецева сталь A105. Приєднання: GW NPT. Ущільнення: метал/метал (конус) + додаткова прокладка (NBR).</p>
	HL-FIG0206DG-050	частина мамка		
	HL-FIG0206MG-050	частина папка		
	HL-FIG0206NG-050	гайка		
	HL-FIG0206KG-100	частина мамка, папка + гайка	4"	
	HL-FIG0206DG-100	частина мамка		
	HL-FIG0206MG-100	частина папка		
	HL-FIG0206NG-100	гайка		
	HL-FIG0206KG-150	частина мамка, папка + гайка	6"	
	HL-FIG0206DG-150	частина мамка		
HL-FIG0206MG-150	частина папка			
HL-FIG0206NG-150	гайка			

Примітки:

- Тиск – означає Cold Working Pressure – максимальний допустимий робочий тиск у стандартних умовах експлуатації (Standard Service – без H2S) при температурі навколишнього середовища (-28°C ÷ +38°C).
- Інші типи з'єднувачів HAMMER LUG – звертайтеся до фахівців компанії Tubes International, де спеціалісти допоможуть підібрати найбільш відповідний товар та послугу.