

## З'єднання HAMMER LUG

зображення	номенклатура	опис	опис	характеристика
<b>Тип 1502</b>				
	HL-FIG1502KG-050	частина мамка, папка + гайка	2"	<b>Найпопулярніший високотисковий з'єднувач для загального застосування</b> Високоміцні та універсальні. Широко застосовуються в системах заглушок і забивання, гідророзриву та цементування, а також у стандартних застосуваннях для повітря, води, нафти та газу, бурового розчину та шламу. Колір: червоний / синій. Тиск: 15000 PSI (1034 бар). Матеріал: хромомолібденова сталь 4130. Приєднання: GW NPT * - для зварювання (стінка XXH). Ущільнення: метал/метал (конус) + торцеве ущільнення (NBR).
	HL-FIG1502DG-050	частина мамка		
	HL-FIG1502MG-050	частина папка		
	HL-FIG1502KW-050*	частина мамка, папка + гайка		
	HL-FIG1502DW-050*	частина мамка		
	HL-FIG1502MW-050*	частина папка		
	HL-FIG1502NG-050	гайка	3"	
	HL-FIG1502KG-075	частина мамка, папка + гайка		
	HL-FIG1502DG-075	частина мамка		
	HL-FIG1502MG-075	частина папка		
	HL-FIG1502KW-075*	частина мамка, папка + гайка		
	HL-FIG1502DW-075*	частина мамка		
	HL-FIG1502MW-075*	частина папка		
HL-FIG1502NG-075	гайка			

Примітки: 1. Тиск – означає Cold Working Pressure – максимальний допустимий робочий тиск у стандартних умовах експлуатації (Standard Service – без H2S) при температурі навколишнього середовища (-28°C ÷ +38°C). 2. Інші типи з'єднань – звертайтеся до фахівців компанії Tubes International, де спеціалісти допоможуть підібрати най більш відповідний товар та послугу.

## Кінцевики HAMMER LUG для шлангів та комплектні гнучкі трубопроводи

З'єднання HAMMER LUG можуть бути інтегровані з кінцівками («ялинками») для шлангів або накручуватися за допомогою різьбового з'єднання NPT на відповідні закінчення. Залежно від застосування та робочого тиску використовуються промислові шланги для води (наприклад, MONTANA 20 бар), шланги для нафтопродуктів (наприклад, FUEL HARDWALL 30 бар), шланги для бетону (наприклад, SHANNON 80 бар), гумові гідравлічні шланги (наприклад, R15 420 бар) та відповідні типи з'єднань HAMMER LUG, наприклад, тип 100 (69 бар), Тип 206 (138 бар), Тип 1502 (1034 бар). Спеціальні шланги для видобутку нафти шукайте в групі ПРОМИСЛОВІ ШЛАНГИ в розділі «Шланги для нафтопродуктів».

зображення	номенклатура	опис	опис	характеристика
<b>З'єднання Тип 1502 з кінцевиком для гідравлічного рукава R15 (R13)</b>				
	HL-FIG1502DI-050	частина мамка, інтегрована з кінцівкою для шлангу та затискною втулкою	2"	Версія з'єднання HAMMER LUG, що дозволяє безпосередньо з'єднати жіночу та чоловічу частини з гідравлічним шлангом типу R15 або R13 за допомогою затискної втулки.
	HL-FIG1502MI-050	частина папка інтегрована з кінцівкою для шлангу та затискною втулкою	2"	Таке рішення підвищує безпеку оператора завдяки усуненню можливості розкручування з'єднання (відсутність різьбового з'єднання між з'єднувачем та кінцевиком шлангу).

