




Різьбові прецизійні з'єднання – кінцевики під шланг (2)

розмір трубки дюймовий	Внутрішній діаметр шлангу	Кінцевик, що з одної сторони має дюймову трубочку а з іншої ялинку під шланг							
									
B [дюйми]	[дюйми]	номенклатура (AISI 316)	L [мм]	F [мм]	I [мм]	C [мм]	D [мм]	D ₁ [мм]	W [дюйми]
1/8	1/8	HM-P130LTC-02-02-SS	34,3	10,2	13,5	3,80	2,00	2,00	5/16
1/4	1/8	HM-P130LTC-04-02-SS	36,6	10,2	15,7	3,80	2,00	4,20	3/8
1/4	1/4	HM-P130LTC-04-04-SS	46,5	20,1	15,7	7,62	4,80	4,20	7/16
1/4	5/16	HM-P130LTC-04-05-SS	48,5	22,1	15,7	9,40	4,80	4,20	7/16
1/4	3/8	HM-P130LTC-04-06-SS	~	22,1	15,7	11,43	7,60	4,20	~
1/4	1/2	HM-P130LTC-04-08-SS	~	23,9	15,7	15,24	9,70	4,20	~
3/8	1/4	HM-P130LTC-06-04-SS	48,3	20,1	17,5	7,62	4,80	6,85	7/16
3/8	3/8	HM-P130LTC-06-06-SS	50,3	22,1	17,5	11,43	7,60	6,85	9/16
3/8	1/2	HM-P130LTC-06-08-SS	52,1	23,9	17,5	15,24	9,70	6,85	11/16
1/2	3/8	HM-P130LTC-08-06-SS	55,9	22,1	23,1	11,43	7,60	9,40	5/8
1/2	1/2	HM-P130LTC-08-08-SS	57,7	23,9	23,1	15,24	9,70	9,40	11/16
3/4	1/2	HM-P130LTC-12-08-SS	~	23,9	24,6	15,24	9,70	15,0	~
3/4	3/4	HM-P130LTC-12-12-SS	62,0	26,7	24,6	22,86	16	15,0	1.1/16
1	1	HM-P130LTC-16-16-SS	~	~	~	~	~	~	~

розмір різьби	внутрішній діаметр шлангу	Розміри ялинки під шланг	Кінцевик із ялинкою під шланг та GW NPT				Кінцевик із ялинкою під шланг та GZ NPT			
										
T [дюйми]	[дюйми]	C [мм]	D [мм]	F [мм]	номенклатура (AISI 316)	L [мм]	W [дюйми]	номенклатура (AISI 316)	L [мм]	W [дюйми]
1/8	1/8	3,80	2,00	10,2	HM-P130HF-02-02-SS	28,2	9/16	HM-P130HM-02-02-SS	27,4	7/16
1/8	3/16	5,84	3,00	15,0	-	-	-	HM-P130HM-02-03-SS	32,3	7/16
1/8	1/4	7,62	4,80	20,1	HM-P130HF-02-04-SS	37,3	9/16	HM-P130HM-02-04-SS	37,3	7/16
1/8	5/16	9,65	4,80	22,1	HM-P130HF-02-05-SS	~	~	HM-P130HM-02-05-SS	39,4	7/16
1/4	1/8	3,80	2,00	10,2	HM-P130HF-04-02-SS	32,0	3/4	HM-P130HM-04-02-SS	32,0	9/16
1/4	3/16	5,84	3,00	15,0	HM-P130HF-04-03-SS	36,6	3/4	HM-P130HM-04-03-SS	36,8	9/16
1/4	1/4	7,62	4,80	20,1	HM-P130HF-04-04-SS	41,7	3/4	HM-P130HM-04-04-SS	41,9	9/16
1/4	5/16	9,65	4,80	22,1	HM-P130HF-04-05-SS	43,9	3/4	HM-P130HM-04-05-SS	43,9	9/16
1/4	3/8	11,43	7,60	22,1	HM-P130HF-04-06-SS	42,9	3/4	HM-P130HM-04-06-SS	43,9	9/16
1/4	1/2	15,24	9,50	23,8	HM-P130HF-04-08-SS	~	~	HM-P130HM-04-08-SS	45,7	11/16
3/8	1/4	7,62	4,80	20,1	HM-P130HF-06-04-SS	43,4	7/8	HM-P130HM-06-04-SS	42,2	11/16
3/8	5/16	9,65	4,80	22,1	HM-P130HF-06-05-SS	46,2	7/8	-	-	-
3/8	3/8	11,43	7,60	22,1	HM-P130HF-06-06-SS	45,2	7/8	HM-P130HM-06-06-SS	44,2	11/16
3/8	1/2	15,24	9,50	23,8	HM-P130HF-06-08-SS	~	~	HM-P130HM-06-08-SS	46,0	11/16
1/2	1/4	7,62	4,80	20,1	-	-	-	HM-P130HM-08-04-SS	45,7	7/8
1/2	3/8	11,43	7,60	22,1	HM-P130HF-08-06-SS	51,6	1.1/16	HM-P130HM-08-06-SS	49,8	7/8
1/2	1/2	15,24	9,50	23,8	HM-P130HF-08-08-SS	54,1	1.1/16	HM-P130HM-08-08-SS	51,6	7/8
1/2	5/8	19,10	11,9	24,9	-	-	-	HM-P130HM-08-10-SS	52,6	1.1/16
1/2	3/4	22,86	16,0	26,7	-	-	-	HM-P130HM-08-12-SS	54,4	1.1/16
3/4	5/8	19,10	12,7	24,9	-	-	-	HM-P130HM-12-10-SS	52,6	1.1/16
3/4	3/4	22,86	16,0	26,7	HM-P130HF-12-12-SS	~	~	HM-P130HM-12-12-SS	54,4	1.1/16
3/4	1	30,48	22,4	30,2	-	-	-	HM-P130HM-12-16-SS	60,5	1.3/8
1	3/4	22,86	16,0	26,7	-	-	-	HM-P130HM-16-12-SS	61,7	1.3/8
1	1	30,48	22,4	30,2	HM-P130HF-16-16-SS	~	~	HM-P130HM-16-16-SS	65,3	1.3/8