

Швидко роз'ємні з'єднання прецизійні QC-LOK®

Втикові частини панельні (з можливістю кріплення між корпусом) зі з'єднанням LET-LOK®

зображення	серія	розмір з'єднання	номенклатура		C _v		L [мм]		W [дюйми, мм]
			SESO (без клапану)	DESO (із клапаном)	SESO	DESO	SESO	DESO	
	QC4	1/4"	HM-QC4-S-LBC-04SS	HM-QC4-D-LBC-04SS	0,3	0,2	69,6	71,1	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-S-LBC-06SS	HM-QC6-D-LBC-06SS	1,0	0,5	74,2	78,0	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-S-LBC-08SS	HM-QC8-D-LBC-08SS	2,4	1,5	87,1	92,2	15/16"
	QC4	6 мм	HM-QC4-S-LBM-06SS	HM-QC4-D-LBM-06SS	0,3	0,2	69,6	71,1	16
	QC6	10 мм	HM-QC6-S-LBM-10SS	HM-QC6-D-LBM-10SS	1,0	0,5	77,7	78,7	22

Максимальна товщина панелі сягає: QC4 – 6,4 мм, QC6 – 11,17 мм, QC8 – 12,7 мм; мінімальний діаметр отвору в панелі: QC4 – 11,9 мм, QC6 (3/8") – 15,1 мм, QC6 (10 мм) – 16,7 мм, QC8 (1/2") – 19,8 мм, QC8 (12 мм) – 19,6 мм

Мамка із зовнішньою різьбою

зображення	серія	розмір різьби	номенклатура			L [мм]	W [дюйми]
			GZ NPT	GZ BSPT	GZ BSP		
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-MN-02-SS	HM-QC4-B-MR-02-SS	HM-QC4-B-MG-02-SS	51,1	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-MN-04-SS	HM-QC4-B-MR-04-SS	HM-QC4-B-MG-04-SS	54,9	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-MN-06-SS	HM-QC6-B-MR-06-SS	HM-QC6-B-MG-06-SS	60,5	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-MN-08-SS	HM-QC8-B-MR-08-SS	HM-QC8-B-MG-08-SS	75,4	15/16"

Мамка із внутрішньою різьбою

зображення	серія	розмір різьби	номенклатура			L [мм]	W [дюйми]
			GW NPT	GW BSPT	GW BSP		
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-FN-02-SS	HM-QC4-B-FR-02-SS	HM-QC4-B-FG-02-SS	54,9	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-FN-04-SS	HM-QC4-B-FR-04-SS	HM-QC4-B-FG-04-SS	61,5	3/4"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-FN-06-SS	HM-QC6-B-FR-06-SS	HM-QC6-B-FG-06-SS	65,3	7/8"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-FN-08-SS	HM-QC8-B-FR-08-SS	-	81,8	1.1/16"

Мамка зі з'єднанням LET-LOK® панельна (із можливістю кріплення між корпусом) зі з'єднанням LET-LOK®

зображення	серія	розмір з'єднання	Мамка зі з'єднанням LET-LOK® (мал.1)		Мамка панельна зі з'єднанням LET-LOK® (мал.2)		W [дюйми, мм]
			номенклатура	L [мм]	номенклатура	L [мм]	
	QC4	1/8"	HM-QC4-B-LC-02-SS	57,4	-	-	5/8"
	QC4	1/4"	HM-QC4-B-LC-04-SS	58,4	HM-QC4-B-LBC-04-SS	67,8	5/8"
	QC6	3/8"	HM-QC6-B-LC-06-SS	65,5	HM-QC6-B-LBC-06-SS	75,7	3/4"
	QC8	1/2"	HM-QC8-B-LC-08-SS	78,5	HM-QC8-B-LBC-08-SS	90,4	15/16"
	QC4	6 мм	HM-QC4-B-LM-06-SS	58,4	HM-QC4-B-LBM-06-SS	67,8	16
	QC6	10 мм	HM-QC6-B-LM-10-SS	68,1	HM-QC6-B-LBM-10-SS	75,9	22
	QC8	12 мм	HM-QC8-B-LM-12-SS	78,5	HM-QC8-B-LBM-12-SS	90,4	24

Максимальна товщина панелі: QC4 – 6,4 мм, QC6 – 11,17 мм, QC8 – 12,7 мм; мінімальний діаметр отвору в панелі: QC4 – 11,9 мм, QC6 (3/8") – 15,1 мм, QC6 (10 мм) – 16,7 мм, QC8 (1/2") – 19,8 мм, QC8 (12 мм) – 19,6 мм

Заглушки втикової частини			Заглушки мамки		
зображення	серія	номенклатура	зображення	серія	номенклатура
	QC4	HM-QC4-SP-SS		QC4	HM-QC4-BP-SS
	QC6	HM-QC6-SP-SS		QC6	HM-QC6-BP-SS
	QC8	HM-QC8-SP-SS		QC8	HM-QC8-BP-SS

Увага: Заглушки не призначені для передачі тиску. Вони захищають папки та мамки від забруднення та пошкодження, коли швидко роз'ємне з'єднання від'єднане.