


## Швидко роз'єми DIN



### DNP, HOLMBURY (1/4" ÷ 2")

**Швидко роз'єми високого тиску для сільськогосподарської техніки**

**Стандарт:** стандарт виробника  
**Застосування:** силова гідравліка (гідравлічна олива)  
**Робочий тиск:** до 400 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)  
**Матеріал:** сталь оцинкована  
**Ущільнювання:** NBR (від -25°C до +100°C)

Стандартні швидко роз'єми простої конструкції, що відрізняються за розмірами як від ISO-A (виняток - розмір 1/2")\*, так і від ISO-B. В основному використовуються на сільськогосподарській техніці.

Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	<b>DP-PDV1-0606002</b>	HQ-DINV06-F-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	<b>DP-PDV1-1010002</b>	HQ-DINV10-F-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313002*	HQ-IA12-F-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	<b>DP-PDV1-2019002</b>	HQ-DINV19-F-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525002	HQ-DINV25-F-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031002	-
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939002	-
	2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051002	-

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
			DNP	HOLMBURY
	1/4	GW 1/4 BSP	<b>DP-PDV1-0606003</b>	HQ-DINV06-M-04G
	3/8	GW 3/8 BSP	<b>DP-PDV1-1010003</b>	HQ-DINV10-M-06G
	1/2	GW 1/2 BSP	DP-PAV1-1313003*	HQ-IA12-M-08G*
	3/4	GW 3/4 BSP	<b>DP-PDV1-2019003</b>	HQ-DINV19-M-12G
	1	GW 1 BSP	DP-PDV1-2525003	HQ-DINV25-M-16G
	1.1/4	GW 1.1/4 BSP	DP-PDV1-3031003	-
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	DP-PDV1-3939003	-
	2	GW 2 BSP	DP-PDV1-5051003	-

\* - виготовлено згідно із ISO 7241-1 A

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1/4	PVC	<b>DP-SPDV-06002</b>	<b>DP-SPDV-06003</b>
	3/8		<b>DP-SPDV-10002</b>	<b>DP-SPDV-10003</b>
	1/2		DP-SPDV-13002	DP-SPDV-13003
	3/4		<b>DP-SPDV-20002</b>	<b>DP-SPDV-20003</b>
	1		DP-SPDV-25002	DP-SPDV-25003

### Робочі параметри

розмірність [дюйми]	Робочий тиск [бар]		протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]	
	DNP	HOLMBURY	DNP	HOLMBURY
1/4	400	375	23	22
3/8	350	350	49	58
1/2	250	320	89	94
3/4	250	300	143	165
1	250	275	205	272
1.1/4	220	-	407	-
1.1/2	200	-	650	-
2	100	-	1370	-