


Швидко роз'єми без витоків ISO-F

PH (1/4" ÷ 2")
Без витоків швидко роз'єми з нержавіючої сталі та оцинкованої сталі
Стандарт: ISO 16028 (до розміру в - 1")

Застосування: силова гідравліка (гідравлічні оливи)
промислові (вода, пара, паливно-мастильні матеріали, газ, хімікати)


Робочий тиск: до 315 бар (коефіцієнт запасу міцності. 4:1)

Матеріал: сталь нержавіюча AISI 316 Ti

Ущільнювання: Вітон (від -20°C до +200°C)

Герметичні швидко роз'ємні з'єднання типу «flat-face» призначені, в першу чергу, для промислових і гідравлічних застосувань. Швидко роз'єми оснащені запобіжним штифтом для запобігання випадковому від'єднанню. Швидко роз'єми можна використовувати однією рукою. Взаємозамінні з швидко роз'ємними з'єднаннями ISO-F інших виробників.

Мамка і втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура	
			мамки	втикова частина
	1/4	GW 1/4 BSP	PH-IF06-F-04G-SS	PH-IF06-M-04G-SS
	3/8	GW 3/8 BSP	PH-IF10-F-06G-SS	PH-IF10-M-06G-SS
	1/2	GW 1/2 BSP	PH-IF12-F-08G-SS	PH-IF12-M-08G-SS
	5/8	GW 3/4 BSP	PH-IF16-F-12G-SS	PH-IF16-M-12G-SS
	3/4	GW 1 BSP	PH-IF19-F-16G-SS	PH-IF19-M-16G-SS
	1	GW 1.1/4 BSP	PH-IF25-F-20G-SS	PH-IF25-M-20G-SS
	1.1/2	GW 1.1/2 BSP	PH-IF40-F-24G-SS	PH-IF40-M-24G-SS
	2	GW 2 BSP	PH-IF50-F-32G-SS	PH-IF50-M-32G-SS

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	1/4	PVC	HQ-IF06-F-RED	HQ-IF06-M-RED
	3/8		HQ-IF10-F-RED	HQ-IF10-M-RED
	1/2		HQ-IF12-F-RED	HQ-IF12-M-RED
	5/8		HQ-IF16-F-RED	HQ-IF16-M-RED
	3/4		HQ-IF19-F-RED	HQ-IF19-M-RED
	1		HQ-IF25-F-RED	HQ-IF25-M-RED

Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	робочий тиск [бар]	протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
1/4	315	29
3/8	250	45
1/2	250	103
5/8	250	158
3/4	250	194
1	200	270
1.1/2	90	758
2	60	1256