


## Швидко роз'єми на скрутку



### HOLMBURY (3/4" ÷ 1")

**Швидко роз'ємні з'єднання на скрутку з рукою-метеликом для легкого закручування/розкручування без використання гайкових ключів**

**Стандарт:** стандарт виробника  
**Застосування:** силова гідравліка (гідравлічне масло)  
**Робочий тиск:** до 350 бар  
**Матеріал:** сталь оцинкована  
**Ущільнювання:** NBR (від -40°C до +106°C)

Швидко роз'ємні з'єднання на скрутку призначені для використання в гідравлічних системах самоскидів. Гніздо оснащено контргайкою, що дозволяє здійснювати монтаж-фіксацію між двома корпусами. Втулка роз'єму втикової частини оснащена рукояткою типу «метелик», що дозволяє дуже швидко і легко з'єднувати і роз'єднувати з'єднання без використання інструменту. Допускається прикручувати муфту під залишковим тиском до 50 бар (статичний тиск, що залишається в системі після відключення приводу).

Гніздо/Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура
		3/4	GW 3/4 BSP
	1	GW 1 BSP	<b>HQ-TC25-F-16G</b>

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура
		3/4	GW 3/4 BSP
	1	GW 1 BSP	<b>HQ-TC25-M-16G</b>

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заклушки мамки	Заклушки втикової частини
	3/4	алюміній	HQ-TC19-F-PLUG	HQ-TC19-M-CAP
	1		HQ-TC25-F-PLUG	HQ-TC25-M-CAP

### Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	робочий тиск / тиск на розрив* [бар]	протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
3/4	350 / 1325	124
1	300 / 1325	181

\* значення тиску розриву наведено для під'єданого швидко роз'ємного з'єднання