


Швидко роз'єми на закрутку



HOLMBURY (3/4" ÷ 1.1/4")

Швидко роз'ємні з'єднання з ручкою-метеликом для легкого закручування/розкручування без використання гайкового ключа

Стандарт: стандарт виробника
Застосування: силова гідравліка (гідравлічна олива)
промисловий
Робочий тиск: до 210 бар
Матеріал: латунь - корпус
сталь оцинкована – втулка на втиковій частині
Ущільнювання: NBR (від -40°C до +106°C)

Швидко роз'ємні з'єднання на скрутку для використання в гідравлічних системах транспортних засобів. Корпус з'єднання, виготовлений з латуні, забезпечує відмінну стійкість до мінливих атмосферних умов. Конструкція клапанів забезпечує мінімальний витік рідини і потрапляння повітря під час з'єднання і роз'єднання. Втулка втикової частини, оснащена рукояткою типу «метелик», дозволяє з'єднувати і роз'єднувати з'єднання дуже швидко і просто, без використання інструментів. Допускається прикручувати з'єднання під залишковим тиском до 50 бар (статичний тиск, що залишається в системі після від'єднання приводу).

Гніздо/Мамка	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура
	3/4	GW 3/4 NPT	HQ-WSC19-F-12N
	1	GW 1 NPT	HQ-WSC25-F-16N
	1.1/4	GW 1.1/4 NPT	HQ-WSC32-F-20N

Втикова частина	розмірність [дюйми]	розмірність різьби [дюйми]	номенклатура
	3/4	GW 3/4 NPT	HQ-WSC19-M-12N
	1	GW 1 NPT	HQ-WSC25-M-16N
	1.1/4	GW 1.1/4 NPT	HQ-WSC32-M-20N

Заглушки	розмірність [дюйми]	Матеріал	номенклатура	
			Заглушки мамки	Заглушки втикової частини
	3/4	латунь	HQ-WSC19-F-PLUG	HQ-WSC19-M-CAP
	1		HQ-WSC25-F-PLUG	HQ-WSC25-M-CAP
	1.1/4		HQ-WSC32-F-PLUG	HQ-WSC32-M-CAP

Експлуатаційні параметри

розмірність [дюйми]	робочий тиск / тиск на розрив* [бар]	протікає зі швидкістю Δр = 3 бар [л/хв]
3/4	210 / 650	110
1	210 / 650	177
1.1/4	190 / 650	317

* - значення тиску розриву наведено для під'єданого швидко роз'ємного з'єднання