

Гумові гідравлічні шланги



HW-1SN

Стандартний гідравлічний шланг із однією обпліткою

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з одинарним плетінням
Зовнішній шар: Чорна синтетична гума
Робоча темп.: від -40°C до +100°C (гідравлічна олива)
 (тимчасово + 125°C)
 до+ 70°C (повітря, вода)

Стандартний сталевий гідравлічний шланг з одинарним обплетенням. Призначений для гідравлічних систем середнього тиску. Широко використовується в гідравліці сільськогосподарської техніки, малих робочих машинах, верстатах, обладнанні з гідравлічним приводом.

Стандарти: EN 853-1SN, ISO 1436-1SN/R1AT, SAE 100 R1AT.

Монтаж: Використовуйте фітинги типу Z і S - без різання (IT-4, IT-37).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм]	зовнішній діаметр [мм]	робочий тиск [бар]	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм]	маса [кг / м]
HW-1SN-06	6,4	13,1	225	900	100	0,22
HW-1SN-08	8,1	14,7	215	850	115	0,26
HW-1SN-10	9,7	17,0	180	720	130	0,33
HW-1SN-13	13	20,3	160	640	180	0,41
HW-1SN-16	16,1	23,4	130	520	200	0,47
HW-1SN-19	19,2	27,4	105	420	240	0,59
HW-1SN-25	25,4	35,3	88	350	300	0,87
HW-1SN-32	32,0	42,5	63	250	420	1,21
HW-1SN-38	38,2	50,1	50	200	500	1,40
HW-1SN-51	51	64,0	40	160	630	1,91



PERFORMER 1SN

Довговічний гідравлічний шланг з однією обпліткою

Внутрішній шар: Чорна синтетична гума
Посилення: сталь з одинарним плетінням
Зовнішній шар: Чорна синтетична гума
Робоча темп.: від -40°C до +100°C (гідравлічна олива)
 (тимчасово + 120°C)
 до+ 70°C (повітря, вода)

Сталевий гідравлічний шланг з одинарним обплетенням зі збільшеним терміном служби порівняно зі стандартним. Доведений термін служби шлангу - 300 000 імпульсних циклів. Для гідравлічних систем середнього тиску. Використовується в силовій гідравліці сільськогосподарської техніки, малих робочих машин, верстатів, обладнання з гідравлічним приводом.

Стандарти: EN 853-1SN, ISO 1436-1SN, SAE 100R1S-AT.

Монтаж: Використовуйте фітинги типу Z і S - без різання (IT-4, IT-37).

номенклатура	внутрішній діаметр [мм]	зовнішній діаметр [мм]	тиск робочий [бар]	тиск розриву [бар]	радіус вигину [мм]	маса [кг / м]
HW-1SN-06P	6,4	13,2	225	900	100	0,23
HW-1SN-08P	7,9	15	215	850	115	0,27
HW-1SN-10P	9,5	17,3	180	720	125	0,35
HW-1SN-13P	12,7	20,6	160	640	180	0,41
HW-1SN-16P	15,9	23,9	130	520	205	0,52
HW-1SN-19P	19	27,6	105	420	240	0,64
HW-1SN-25P	25,4	35,3	90	360	300	1,00
HW-1SN-32P	31,8	43,2	63	252	420	1,28
HW-1SN-38P	38,1	50,7	50	200	500	1,65
HW-1SN-51P	50,8	64,2	40	160	630	2,29