

Гідравлічні кульові крани

BK3L BSP / NPT (1/8" ÷ 1")
Гідравлічні триходові кульові крани, різьба BSP / NPT, висока якість (PISTER)

| | |
|----------------------|--|
| Матеріал: | корпус, куля, шток - оцинкована сталь |
| Ущільнення: | куля - POM шток - NBR |
| Робоча темп.: | POM - (від -40°C до +100°C) NBR - (від -20°C до +100°C) |

Триходові кульові крани L-типу з внутрішнім різьбленням BSP або NPT, призначені для гідравлічних систем високого тиску.

| номенклатура | DN [мм] | розмір різьби D [дюйм] | тиск робочий [бар] | довжина клапану L [мм] | маса [кг] |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| HZ-BK3L-G-02 | 4 | 1/8 BSP | 400 | 69 | 0,40 |
| HZ-BK3L-G-04 | 6 | 1/4 BSP | 400 | 69 | 0,40 |
| HZ-BK3L-G-06 | 10 | 3/8 BSP | 400 | 73 | 0,55 |
| HZ-BK3L-G-08 | 13 | 1/2 BSP | 350 | 85 | 0,70 |
| HZ-BK3L-G-12 | 20 | 3/4 BSP | 350 | 96 | 1,55 |
| | | | | | |
| HZ-BK3L-N-02 | 4 | 1/8 NPT | 400 | 69 | 0,40 |
| HZ-BK3L-N-04 | 6 | 1/4 NPT | 400 | 69 | 0,40 |
| HZ-BK3L-N-06 | 10 | 3/8 NPT | 400 | 73 | 0,55 |
| HZ-BK3L-N-08 | 13 | 1/2 NPT | 350 | 92 | 0,70 |
| HZ-BK3L-N-12 | 20 | 3/4 NPT | 350 | 97 | 1,55 |
| HZ-BK3L-N-16 | 25 | 1 ДНЯЗ | 350 | 113 | 2,10 |


SK3L BSP / NPT (3/4" ÷ 2")
Гідравлічні триходові кульові крани, різьба BSP / NPT, висока якість (PISTER)

| | |
|----------------------|--|
| Матеріал: | корпус, куля, шток - оцинкована сталь |
| Ущільнення: | куля - POM шток - NBR |
| Робоча темп.: | POM - (від -40°C до +100°C) NBR - (від -20°C до +100°C) |

Триходові кульові крани L-типу з внутрішнім різьбленням BSP або NPT, призначені для гідравлічних систем високого тиску.

| номенклатура | DN [мм] | розмір різьби D [дюйм] | тиск робочий [бар] | довжина клапану L [мм] | маса [кг] |
|--------------|---------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
| HZ-SK3L-G-12 | 20 | 3/4 BSP | 350 | 96 | 1,55 |
| HZ-SK3L-G-16 | 25 | 1 BSP | 350 | 113 | 2,10 |
| HZ-SK3L-G-20 | 32 | 1.1/4 BSP | 350 | 110 | 3,40 |
| HZ-SK3L-G-24 | 40 | 1.1/2 BSP | 350 | 120 | 4,20 |
| HZ-SK3L-G-32 | 50 | 2 BSP | 350 | 140 | 6,10 |
| | | | | | |
| HZ-SK3L-N-20 | 32 | 1.1/4 NPT | 350 | 115 | 3,40 |
| HZ-SK3L-N-24 | 40 | 1 1/2 NPT | 350 | 135 | 4,20 |
| HZ-SK3L-N-32 | 50 | 2 ДНЯЗ | 350 | 140 | 6,20 |