

Шланги для транспортування палива та мастил



AUSTRALIA®

Легкий шланг для подачі дизельного палива та мазуту (до 30% ароматичних речовин)

Внутрішній шар: чорна гума NBR

Армування: синтетичний корд

Зовнішній шар: чорна синтетична гума

Робоча температура: від -20°C до +70°C

Легкий і гнучкий напірний шланг, призначений для транспортування рідких нафтохімічних продуктів, що містять до 30% ароматичних сполук (наприклад, дизельне паливо, мазут). Внутрішній шар з чорної гладкої гуми NBR. Армований синтетичним кордом. Має мідний дріт для забезпечення електричної безперервності між кінцями шлангів. Зовнішній шар з високоякісної синтетичної гуми, стійкої до стирання, мастила, озону і погодних умов.

Невелика вага, м'яка і гнучка конструкція шлангу робить його легким в обігу, дозволяє легко і часто використовувати його з різними розмірами і типами наконечників в умовах легких і середніх навантажень.

Доступні версії під замовлення: AUSTRALIA SUPER (до 50% ароматичних речовин) і AUSTRALIA REEL (для барабанів, також до 50% ароматичних речовин). Дивіться також версію на 16 бар: AUSTRALIA EN 1360.

Випробування на стійкість до хімічних речовин: Таблиця хімічної стійкості NBR (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов використання від компанії Tubes International.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти[м]
IV-AUSTRALIA-010	10	17	3,5	10	30	0,19	60 / 120
IV-AUSTRALIA-013	13	20	3,5	10	30	0,24	60 / 120
IV-AUSTRALIA-019	19	27	4	10	30	0,36	60 / 120
IV-AUSTRALIA-022	22	31	4,5	10	30	0,48	60 / 120
IV-AUSTRALIA-025	25	35	5	10	30	0,62	60 / 120
IV-AUSTRALIA-028	28	38	5	10	30	0,68	60 / 120
IV-AUSTRALIA-032	32	42	5	10	30	0,76	60 / 120
IV-AUSTRALIA-035	35	45	5	10	30	0,76	60 / 120
IV-AUSTRALIA-038	38	47	4,5	10	30	0,74	60 / 120
IV-AUSTRALIA-040	40	50	5	10	30	0,85	60 / 120
IV-AUSTRALIA-045	45	55	5	10	30	0,95	60 / 120
IV-AUSTRALIA-051	51	61	5	10	30	1,06	60 / 120
IV-AUSTRALIA-060	60	73	6,5	10	30	1,72	60 / 120
IV-AUSTRALIA-063	63,5	74	5,25	10	30	1,39	60 / 120
IV-AUSTRALIA-076	76	89	6,5	10	30	2,03	60 / 120
IV-AUSTRALIA-090	90	105	7,5	10	30	2,70	60 / 120

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними.



Шланг AUSTRALIA DN10 з гідравлічним з'єднанням з зовнішньою різьбою 1/2" NPT (TI-ZNZ110-08-06-CN), обпресований втулкою TI-L19-06.

Шланг AUSTRALIA DN51 з з'єднанням SAMLOCK (AC-C-200-B) з латуні, змонтованим на двох черв'ячних хомутах з нержавіючої сталі.