

Шланги для моторних човнів і яхт



ETNA

Шланг для мокрого вихлопу моторних човнів

Внутрішній шар: чорна синтетична гума (CR)
Армування: синтетична оплітка та сталева спіраль
Зовнішній шар: чорна рифлена синтетична гума (CR)
Робоча темп.: від -30°C до +100°C

Легкий, дуже гнучкий всмоктувальний та нагнітальний шланг, призначений для вихлопних систем дизельних двигунів з водяним охолодженням на моторних човнах та яхтах (вільне відведення змішаних вихлопних газів та охолоджувальної води під низьким тиском). Використовується на коротких ділянках між системними трубами. Внутрішній шар стійкий до вихлопних газів. Зовнішній шар вогне- та атмосферостійкий. Він стійкий до перегинів. Відповідає сертифікату типу Lloyds LR24147261TA та сертифікований VTT відповідно до стандарту Nordic Boat Standard MC9.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Розривний тиск* \geq [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
IV-ETNA-032	32	2	130	0,65	60
IV-ETNA-038	38	2	150	0,74	60
IV-ETNA-040	40	2	160	0,77	60
IV-ETNA-045	45	2	170	0,86	60
IV-ETNA-051	51	2	180	1,06	60
IV-ETNA-058	58	2	190	1,20	60
IV-ETNA-063	63,5	2	200	1,30	60
IV-ETNA-076	76	2	250	1,46	60
IV-ETNA-090	90	2	330	1,71	60
IV-ETNA-102	102	2	410	2,05	60
IV-ETNA-127	127	2	560	2,58	60
IV-ETNA-152	152	2	680	3,18	60
IV-ETNA-203	203	2	995	5,50	60



*Вказаний мінімальний тиск розриву відображає відповідність вимогам сертифікації за певних умов випробування, зазначених у стандарті. Його не слід плутати з фактичним тиском розриву під час стандартного гідростатичного випробування.



SANITARY STAR

Шланг для води та стічних вод катерів і яхт

Внутрішній шар: біла синтетична гума
Армування: синтетична оплітка зі сталеву спіраллю
Зовнішній шар: біла синтетична гума
Робоча темп.: від -30°C до +100°C

Спеціалізований всмоктувальний та напірний шланг для води та стічних вод у санітарних установках на кораблях, моторних човнах, яхтах тощо. Без запаху та не пропускає запахи від стічних вод (5-річна гарантія). Зовнішній шар стійкий до морських умов та погодних умов. Стійкий до перегинів та від'ємного тиску. Відповідає стандарту EN ISO 8099.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Радіус згину [mm]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
IV-SANITARY-S-016	16	24	4	3	9	50	0,36	60 / 120
IV-SANITARY-S-019	19	27	4	3	9	60	0,41	60 / 120
IV-SANITARY-S-025	25	33	4	3	9	75	0,51	60 / 120
IV-SANITARY-S-038	38	46,5	4,25	3	9	150	0,83	60 / 120

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш живими

Шланг SANITARY STAR DN25 з латунною муфтою STORZ (ST 12-031025-30X), затиснутий черв'ячним хомутом з нержавіючої сталі AISI 316, використовується на морському патрульному катері. Зазвичай шланг встановлюється на ділянках всередині корпусу катера між патрубками санітарних трубопроводів.

