

Гумові шланги для харчової промисловості



MILLENNIUM EASY

Універсальний шланг для широкого спектру застосувань у харчовій промисловості

Внутрішній шар: білий, гладкий синтетичний каучук/гума

Армування: синтетичний корд, сталеві спіралі

Зовнішній шар: синій синтетичний каучук/гума

Робоча температура: від -30°C до +100°C

Нагнітально-всмоктувальний шланг для складних, універсальних застосувань у харчовій промисловості. Ідеально підходить для транспортування багатьох видів харчових продуктів, таких як оливкова олія, вино, пиво, фруктові соки, молоко, жири та спирти до 96%. Внутрішній шар не має запаху і смаку. Не містить фталатів, бісфенолу А і ПАУ, згідно з ZEK 01.4-08, кат.1. Перевірено на вміст важких металів. Зовнішній шар стійкий до атмосферних впливів та озону. Зовнішнє гофрування робить шланг надзвичайно гнучким і еластичним. Для з'єднання кінцевиків рекомендується використовувати спеціальні скоролупчасті обойми EASY SHELL, що мають форму, яка відповідає гофрі шлангу.

Очищення:

гаряча вода	Водяна паара	перекис водню		Оцтова кислота		фосфорна кислота	хлор	гідроксид натрію		Азотна кислота	
		1%	3%	0,1%	0,5%	5%	1%	2%	5%	0,1%	3%
80°C / 8 год	110°C / 15 хв	max 50°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 50°C / 15 хв	max 70°C / 15 хв	max 70°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв	max 50°C / 10 хв	max 30°C / 10 хв

Стандарти та вимоги:

Харчова промисловість, контакт з харчовими продуктами: 1935/2004/EC та EC 2023/2006/EC (GMP). Внутрішній шар відповідно до FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI кат. 2, D.M. 21/03/73, 3-A Санітарний стандарт 18-03 клас II.



номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вакуум [бар]	Радіус вигину [mm]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-MILLENNIUM-E-025	25	10	30	0,6	75	0,65	60
IV-MILLENNIUM-E-032	32	10	30	0,6	95	0,85	60
IV-MILLENNIUM-E-038	38	10	30	0,6	115	1,04	60
IV-MILLENNIUM-E-040	40	10	30	0,6	120	1,17	60
IV-MILLENNIUM-E-051	51	10	30	0,6	150	1,45	60
IV-MILLENNIUM-E-060	60	10	30	0,6	180	1,67	60
IV-MILLENNIUM-E-063	63,5	10	30	0,6	195	1,75	60
IV-MILLENNIUM-E-076	76	10	30	0,6	225	2,17	60
IV-MILLENNIUM-E-080	80	10	30	0,6	240	2,42	60
IV-MILLENNIUM-E-102	102	10	30	0,6	350	2,98	60

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Шланг MILLENNIUM EASY з гігієнічним закінченням з нержавіючої сталі типу DIN, забезпечений скоролупчастою обоймою EASY SHELL.

