

Шланги для води та повітря



MONTANA 20®

Потужний промисловий шланг для води та повітря

Внутрішній шар: чорна гума SBR
Армування: синтетична оплітка
Зовнішній шар: чорна, або жовта гума EPDM
Робоча темп.: від -30°C до +70°C

Міцний промисловий шланг для подачі води та стисненого повітря для важких умов експлуатації в промисловості, дорожньому будівництві та навіть кар'єрах. Внутрішній шар стійкий до масляного туману. Стійкий до стирання та погодних умов. Широко використовується і добре зарекомендував себе в різних галузях промисловості. Версія MONTANA YELLOW з децю тоншою і м'якшою стінкою, відрізняється легко помітним жовтим кольором зовнішнього шару.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
MONTANA 20 STANDARD (чорна)							
IV-MONTANA20-010	10	19	4,5	20	60	0,28	60 / 120
IV-MONTANA20-013	13	23	5	20	60	0,38	60 / 120
IV-MONTANA20-016	16	26	5	20	60	0,41	60 / 120
IV-MONTANA20-019	19	30	5,5	20	60	0,58	60 / 120
IV-MONTANA20-022	22	32	5	20	60	0,53	60 / 120
IV-MONTANA20-025	25	35	5	20	60	0,60	60 / 120
IV-MONTANA20-032	32	44	6	20	60	0,93	60 / 120
IV-MONTANA20-035	35	45	5	20	60	0,80	60 / 120
IV-MONTANA20-038	38	51	6,5	20	60	1,16	60 / 120
IV-MONTANA20-040	40	54	7	20	60	1,26	60 / 120
IV-MONTANA20-045	45	58	6,5	20	60	1,35	60 / 120
IV-MONTANA20-051	51	69	9	20	60	2,22	60 / 120
IV-MONTANA20-063	63,5	81,5	9	20	60	2,65	60 / 120
IV-MONTANA20-076	76	94,5	9,25	20	60	3,13	60 / 120
IV-MONTANA20-080	80	96	8	20	60	2,74	60 / 120
IV-MONTANA20-090	90	110	10	20	60	3,94	60 / 120
IV-MONTANA20-102	102	122	10	20	60	4,34	60 / 120
MONTANA 20 YELLOW (жовта)							
IV-MONTANA20-010Y	10	17	3,5	20	60	0,17	60 / 120
IV-MONTANA20-013Y	13	20	3,5	20	60	0,24	60 / 120
IV-MONTANA20-016Y	16	26	5	20	60	0,42	60 / 120
IV-MONTANA20-019Y	19	29	5	20	60	0,45	60 / 120
IV-MONTANA20-025Y	25	36	5,5	20	60	0,69	60 / 120
IV-MONTANA20-032Y	32	42	5	20	60	0,70	60 / 120
IV-MONTANA20-038Y	38	49	5,5	20	60	0,97	60 / 120
IV-MONTANA20-051Y	51	67	8	20	60	1,92	60 / 120
IV-MONTANA20-063Y	63,5	81	8,75	20	60	2,63	60 / 120
IV-MONTANA20-076Y	76	93	8,5	20	60	2,93	60 / 120
IV-MONTANA20-102Y	102	120	9	20	60	3,98	60 / 120

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш живчими

Шланг MONTANA можна рекомендувати для 101 способу, встановлюючи різні закінчення, фітинги з хомутами, стрічками, затискачами, втулками - залежно від "ялинок" фітинга, діаметра шлангу, речовини, тиску, умов експлуатації. Наведемо кілька прикладів. Монтаж завжди повинен виконуватися професійно кваліфікованим персоналом!



MONTANA20 YELLOW DN13 з гідрравлічним фітингом з зовнішньою різьбою 1/2" BSPT (TI-ZBZ130-08-08), затискача втулка TI-L-22-08.

MONTANA20 DN13 з гідрравлічним фітингом (TI-ZBW110-08-08) і перехідником (TI-A102-08-08), втулка TI-L-24-08. Адаптер полегшує монтаж.

MONTANA20 YELLOW DN25 з гідрравлічним фітингом з плоским ущільненням GW 1" BSP, затискачою втулкою TI-L-37-16.

MONTANA20 YELLOW DN51 з фітингом 2" BSP з плоским ущільненням (GD-VSLB-050-050-ST), шаралупчата обойма.

MONTANA20 DN102 з фланцем DN100 PN16 (TK-RKSS-100-102) шаралупчата обойма. Для повітря під тиском 16 бар, кат. I (PED), маркування CE.