

Шланги для абразивоструменевого очищення



ORINOCO 2000®

Стійкий до стирання піскоструминний шланг

Внутрішній шар: чорна гума NR/SBR

Армування: синтетичний корд

Зовнішній шар: чорна гума NR/SBR

Робоча температура: від -40°C до +70°C

Шланг подачі для піскоструминної обробки. Товстий гумовий внутрішній шар з дуже хорошою стійкістю до стирання (50±5 мм³ відповідно до ISO 4649 / DIN 53516). Антистатичний внутрішній і зовнішній шар запобігає накопиченню електричних зарядів. Використовується для піску і сталевго дробу при дробеструйній обробці сталевих конструкцій, виливків, бетонних поверхонь тощо. Широко використовується в металообробній та суднобудівній промисловості. Комплектується спеціальними піскоструминними насадками.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [бар]	Розривний тиск [бар]	Вага [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-ORINOCO2000-13	13	27	7	12	36	0,47	60 / 120
IV-ORINOCO2000-19	19	33	7	12	36	0,61	60 / 120
IV-ORINOCO2000-25	25	40	7,5	12	36	0,81	60 / 120
IV-ORINOCO2000-32	32	48	8	12	36	1,05	60 / 120
IV-ORINOCO2000-38	38	54	8	12	36	1,22	60 / 120
IV-ORINOCO2000-40	40	60	10	12	36	1,69	60 / 120
IV-ORINOCO2000-51	51	71	10	12	36	2,05	60 / 120
IV-ORINOCO2000-60	60	80	10	12	36	2,25	60 / 120
IV-ORINOCO2000-65	65	85	10	12	36	2,41	60 / 120

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними



Шланг ORINOCO2000 DN32 в зборі з піскоструминним з'єднувачем (MU 3102) з оцинкованого чавуну. Муфта встановлюється зовні на шланг і кріпиться за допомогою 4 стопорних гвинтів DIN 7972 4,8 x 13 mm (MU-3163).



Шланг ORINOCO2000 DN25 в зборі з тримачем сопла для піскоструминної обробки (MU 3125) з нейлону. Тримач сопла нагвинчується зовні на шланг і кріпиться 4 стопорними гвинтами DIN 7972 4,8 x 13 mm (MU-3163).

З'єднувачі для піскоструминної обробки ви знайдете в розділі "З'єднувачі для піскоструминної обробки" в розділі ПРОМИСЛОВА АРМАТУРА.