

Шланги для води



OSLO 10®

Плоский гумовий шланг для подачі води

Внутрішній шар:	синтетична чорна гума
Армування:	поліефірне армування опліткою
Зовнішній шар:	синтетична чорна гума
Робоча темп.:	від -25°C до +70°C

Міцний і легкий напірний шланг з тонкою стінкою, майже плоский у стані спокою, призначений для важких умов експлуатації. Використовується, зокрема, для транспортування промислової води та стічних вод, занурювальних насосів, дренажних та іригаційних систем, мобільного зрошення. Стійкий до стирання, погодних умов і озону. Конструкція шланга дозволяє легко згорнути його після використання. Монтаж за допомогою стрічок або хомутів.

Індекс	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск [bar]	Розривний тиск [bar]	Вага [kg/m]	Довжина бухти [m]
IV-OSLO10-032	32	38	3	10	30	0,41	60 / 120
IV-OSLO10-038	38	45	3,5	10	30	0,53	60 / 120
IV-OSLO10-040	40	46	3	10	30	0,48	60 / 120
IV-OSLO10-051	51	58	3,5	10	30	0,71	60 / 120
IV-OSLO10-063	63,5	70	3,25	10	30	0,75	60 / 120
IV-OSLO10-076	76	83	3,5	10	30	1,02	60 / 120
IV-OSLO10-090	90	98	4	10	30	1,37	60 / 120
IV-OSLO10-102	102	110	4	10	30	1,54	60 / 120
IV-OSLO10-110	110	118	4	10	30	1,64	60 / 120
IV-OSLO10-114	114	123	4,5	10	30	1,90	60
IV-OSLO10-127	127	135	4	10	30	1,85	60 / 120
IV-OSLO10-152	152	160	4	10	30	2,20	60 / 120
IV-OSLO10-203	203	215,5	6,25	10	30	4,68	60
IV-OSLO10-254	254	270	8	10	30	7,63	60

Примітка: індекси виділені кольором є найбільш вживаними

<p>Шланг OSLO 10 DN51 з бронзовим кликовим з'єднанням NOR (GP NOR1065052B), змонтований за допомогою стрічкового хомута BAND-IT®, підготовлений для рятувального судна в Драммені, Норвегія.</p>		
<p>Шланг OSLO 10 DN150 з фіксованим і поворотним фланцями, оснащений 3 хомутами. В даному випадку "ялинка" фланцевого фітингу була розроблена спеціально для шланга OSLO, для установки 3 стрічок між 3 насічками. Оцинковані кінці з вуглецевої сталі, з жовтим хромуванням, в даний час рідко використовуються з екологічних міркувань. Приклад з 2005 року. Польща.</p>		