

Гумові шланги для транспортування



PARAFLEX®

Гнучкий і легкий гумовий шланг для видалення пилю та порошку

Внутрішній шар: чорний натуральний каучук (NR)

Армування: синтетичний корд, сталева спіраль

Зовнішній шар: чорний каучук SBR

Робоча температура: від -40°C до +70°C

Дуже легкий і надзвичайно гнучкий гумовий шланг для видалення пилю, порошоків та інших слабоабразивних матеріалів. Внутрішній шар гладкий, виготовлений зі стійкої до стирання гуми товщиною 2,4 мм. Зовнішній шар гофрований, стійкий до стирання та атмосферних впливів. Завдяки сталевому спіральному армуванню стійкий до перегинів і вакууму до 0,6 бар. Не призначений для надмірного тиску, призначений тільки для вакууму (витяжки). Завдяки легкій вазі та винятковій гнучкості для гумового шлангу, він ідеально підходить для промислових систем вакуумного очищення, наприклад, в кар'єрах або на металургійних заводах. Має **антистатичний мідний дріт** для розсіювання електричних зарядів.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Розривний тиск 20°C [бар]	Вакуум 20°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Маса [кг/м]	Довжина бухти [m]
IV-PARAFLEX-051	51	59	4	~	~	0,6	130	0,90	60
IV-PARAFLEX-060	60	68	4	~	~	0,6	150	1,10	60
IV-PARAFLEX-080	80	88	4	~	~	0,6	240	1,40	60
IV-PARAFLEX-102	102	113	5,5	~	~	0,6	300	1,95	60
IV-PARAFLEX-110	110	121	5,5	~	~	0,6	330	1,99	60
IV-PARAFLEX-120	120	131	5,5	~	~	0,6	360	2,16	60
IV-PARAFLEX-127	127	138	5,5	~	~	0,6	380	2,28	60
IV-PARAFLEX-152	152	163	5,5	~	~	0,6	460	2,74	60
IV-PARAFLEX-203	203	215	6	~	~	0,6	810	4,02	12
IV-PARAFLEX-250	250	262	6	~	~	0,6	1000	4,97	12
IV-PARAFLEX-305	305	318	6,5	~	~	0,6	1220	6,94	12

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними



Надзвичайно гнучкий легкий шланг PARAFLEX DN51 в комплекті з всмоктувальною трубкою з нержавіючої сталі