

Гумові шланги для перенесення



ULVAC®

Легкий гумовий шланг для відведення та перенесення абразивного матеріалу

Внутрішній шар: чорний або коричневий натуральний каучук (NR)

Армування: синтетичний корд, сталева спіраль

Зовнішній шар: чорний каучук NR/SBR

Робоча температура: від -30°C до +70°C

Легкий і гнучкий гумовий шланг для вилучення і транспортування піску, гравію, цементу та інших абразивних матеріалів. Також використовується в системах для очищення і видалення абразивного матеріалу після дробеструйної обробки.

Внутрішній шар гладкий, виготовлений зі зносостійкої гуми, товщиною 3 мм. Зовнішній шар гофрований, стійкий до стирання і атмосферних впливів. Завдяки сталевому спіральному армуванню стійкий до перегинів і вакууму. Призначений як для витягування, так і для напірних робіт. Має **антистатичний** мідний кабель для розсіювання електричних зарядів.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [mm]	Зовнішній діаметр [mm]	Товщина стінки [mm]	Робочий тиск при 20°C [бар]	Розривний тиск 20°C [бар]	Вакуум 20°C [бар]	Радіус вигину [mm]	Маса [кг/м]	Довжина бухти [м]
IV-ULVAC-051	51	65	7	3	9	0,9	178,5	1,61	60
IV-ULVAC-076	76	90	7	3	9	0,9	266	2,56	60
IV-ULVAC-102	102	117	7,5	3	9	0,9	357	3,49	60
IV-ULVAC-127	127	145	9	3	9	0,8	508	4,79	60
IV-ULVAC-152	152	171	9,5	2	6	0,8	684	6,81	60

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Шланг ULVAC DN76 з зовнішньою різьбою BSPT 3" (AC-CNP-300), оснащений гвинтовими хомутами DPC. Шланг дуже гнучкий, відносно легкий і може використовуватися як для всмоктування (вакууму), так і для транспортування слабоабразивних(легко абразивних) матеріалів під низьким тиском.

