



VICTORIA EN ISO 6134®

Шланг для насиченої та перегрітої пари зі сталевим армуванням відповідно до EN ISO 6134

Внутрішній шар: Чорна гума EPDM

Армування: подвійне армування дротяною опліткою

Зовнішній шар: чорна гума EPDM, мікро перфорована

Робоча температура: від -40°C до +210°C
(Коротко тривало до +232°C)

Товстий, міцний і гнучкий шланг для подачі пари, що відповідає розмірам і вимогам EN ISO 6134, зі сталевим армуванням, для насиченої і перегрітої пари. Внутрішній шар з хорошою стійкістю до високих температур і насиченої пари. Може тимчасово використовуватися для перегрітої пари з температурою +232°C і тиском 18 бар, більш тривале використання з перегрітою парою скорочує термін служби шлангу. Зовнішній шар стійкий до температури, атмосферних впливів, стирання та старіння. Антистатичний ($R \leq 106 \Omega$). Відповідає стандарту EN ISO 6134:2005, тип 2, клас A (Ω).

Шланг використовується в хімічній, нафтохімічній, енергетичній та інших галузях промисловості. Не підходить для пароочишувачів („dry steam cleaners“).

Використовуйте спеціальні з'єднання, призначені для пари. Для подовження терміну служби спорожняйте шланг від пари після використання, щоб уникнути накопичення конденсату.

Номенклатура	Внутрішній діаметр [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Товщина стінки [мм]	Робочий тиск [бар]	Тиск на розрив [бар]	Вага [кг/м]	довжина бухти [м]
IV-VICTORIA-EN-13	13	25	6	18	180	0,50	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-16	16	30	7	18	180	0,68	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-19	19	33	7	18	180	0,78	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-25	25	39,5	7,25	18	180	1,06	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-32	32	48	8	18	180	1,39	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-38	38	54	8	18	180	1,60	60 / 120
IV-VICTORIA-EN-51	51	69	8	18	180	2,58	60 / 120

Примітка: індекси, виділені кольором, є найбільш вживаними

Шланг VICTORIA EN ISO 6134 DN19 (3/4«) зі сталевим та оцинкованим чавунним кінцевиком типу GF BOSS з внутрішньою різьбою 1" BSP, оснащений чавунним хомутом-обоймою SBC (DX-SBC2-12-30-33). Зменшення розміру з внутрішньої різьби 1" BSP до 3/4" було досягнуто шляхом заміни перехідника GFB на кінцевик GF. Шланг буде використовуватися для насиченої пари до +210°C і тиску до 18 бар (тимчасово для перегрітої пари +232°C).



Шланг VICTORIA EN ISO 6134 DN19 (3/4«) кінцевиком з оцинкованої сталі згідно з MSS тип - EN 14423 з внутрішньою різьбою BSP 3/4", оснащений латунним хомутом-обоймою типу Heavy Duty (RS-635019007030, розмір 19x7). Шланг буде використовуватися для насиченої пари до +210°C і тиску до 18 бар (тимчасово для перегрітої пари +232°C).

